
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	DIN 934
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja





Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Festigkeitsklasse	Art.-Nr.	VE
M2	1,6 mm	SW4	I6I	**0317 2**	500
M2,5	2 mm	SW5	I6I	**0317 25**	500
M3	2,4 mm	SW5,5	I6I	**0317 3**	200/1000
M3,5	2,8 mm	SW6	I6I	**0317 35**	500
M4	3,2 mm	SW7	I6I	**0317 4**	100/1000
M5	4 mm	SW8	I6I	**0317 5**	100/1000
M6	5 mm	SW10	I8I	**0317 6**	100/1000
M7	5,5 mm	SW11	I8I	**0317 7**	100
M8	6,5 mm	SW13	I8I	**0317 8**	100/500
M10	8 mm	SW17	I8I	**0317 10**	100/500
M12	10 mm	SW19	I8I	**0317 12**	50/200
M14	11 mm	SW22	I8I	**0317 14**	25/200
M16	13 mm	SW24	I8I	**0317 16**	25/100
M18	15 mm	SW27	I8I	**0317 18**	25/50
M20	16 mm	SW30	I8I	**0317 20**	25/50
M22	18 mm	SW32	I8I	**0317 22**	25
M24	19 mm	SW36	I8I	**0317 24**	25
M27	22 mm	SW41	I8I	**0317 27**	5
M30	24 mm	SW46	I8I	**0317 30**	5
M33	26 mm	SW50	I8I	**0317 33**	5
M36	29 mm	SW55	I8I	**0317 36**	1/5
M39	31,8 mm	SW60	I8I	**0317 39**	10
M42	34 mm	SW65	I8I	**0317 42**	5
M45	34,3 mm	SW70	I8I	**0317 45**	1

CL01_3512120101, Rev: 0.487, Stand: 18. 09. 2026

Gewindeart x Nenn-durchmesser (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Festigkeitsklasse	Art.-Nr.	VE
M52	42 mm	SW80	I8I	**0317 52**	1
M56	45 mm	SW85	I8I	**0317 56**	1
M60	48 mm	SW90	I8I	**0317 60**	10
M64	51 mm	SW95	I8I	**0317 64**	1

Hinweis

Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.

- Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.

DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).