Bremsflüssigkeit DOT 4 für hydraulische Bremssysteme



Bei verschiedenen VW/Audi-, Seat- und Skoda-Fahrzeugen vorgeschrieben

Erfüllt und übertrifft die Spezifikationen: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 und DOT 4

Bremsflüssigkeiten sind mit allen anderen Handelsprodukten mischbar, welche die Prüfanforderungen FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 oder ISO 4925 erfüllen.

Auf Basis von Glykolethern formuliert

- Hervorragender Korrosionsschutz gegenüber Eisen- und NE-Metallen
- Hohe thermische Stabilität
- Gute Gummiverträglichkeit

Hervorragende Schmiereigenschaft

Geeignet für den Einsatz in der hydraulischen Kraftübertragung von Kupplungsanlagen.

Inhalt	60 l
Gebinde	Fass
Farbe	Gelb, Bernstein
Geruch/Duft	Charakteristisch
Chemische Basis	Polyglykolether
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate
Nasssiedepunkt min.	155 °C
Trockensiedepunkt min.	255 °C
Dichte	1,07 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C

Art.-Nr. 0892 009 60
VE: 1

Leistungsnachweis

SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 und DOT 4

Hinweis

Den Wechsel von Bremsflüssigkeiten entsprechend den Fahrzeughersteller angaben durchführen. Keinesfalls mit Automatic Transmission Fluids (ATF) oder Mineralölen mischen. Der Kontakt mit lackierten Flächen ist zu vermeiden, da Bremsflüssigkeiten lacklösend wirken.Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch (feuchtigkeitsanziehend).
Für Kanister / Fass gilt: Der Ausgusshahn darf ausschließlich zum Ausgießen der Bremsflüssigkeit verwendet werden. Nach Gebrauch (und zur Lagerung) stets den Kanister mit dem Originaldeckel verschließen. Die Ausgusshähne stellen nicht sicher, dass sich die Bremsflüssigkeit nicht mit Luftfeuchtigkeit anreichert. Bitte weisen Sie Ihre Kunden auf die richtige Art der Lagerung hin. Angaben der Fahrzeughersteller sind zu beachten.

CL01_3009020301, Rev: 0.385, Stand: 29. 09. 2026

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0892 009 60	Metall-Ausgusshahn mit 3/4"-Anschluss für 60-l-Metallfass	**0891 302 06**

CL01_3009020301, Rev: 0.385, Stand: 29. 09. 2026