Klima-Leckstopp Plus

Vorbeugender Einsatz zur Abdichtung von Micro-Leckagen an Metall und Gummikomponenten sowie zur Ortung von Leckagen in R134a und R1234yf-Fahrzeugklimaanlagen



Kompatibel
Mischbar mit Mineral-, Ester- und PAG Ölen

Schmierwirkung
Inhalt von Esteröl Unterstützt die Schmierung des Kompressors somit verlängert es die Lebensdauer und verbessert die Kompression des Kältemittels

Ermittlung von Leckagen
Enthaltener UV-Farbstoff ermöglicht die Ermittlung von Leckagen mit Hilfe eines konventionellen UV-Lichts

Enthält keine Polymere
Bestandteile der Klimaanlage oder der Klimaservicegeräte können nicht beschädigt werden

Inhalt	60 ml
Inhaltsgewicht	52,2 g
Gebinde	Dose
Farbe	Hellgelb
Dichte	0,87 g/cm³
Lagerfähigkeit ab Herstellung	60 Monate

Art.-Nr. 0892 764 776
VE: 1 / 6

Details/Anwendung

Vorbeugender Einsatz zur Abdichtung von Mikroleckagen an Metall- und Gummikomponenten sowie zur Ortung von Leckagen in Fahrzeugklimaanlagen.

Anleitung

Verwendbar in allen Fahrzeugklimaanlagen

1. Schutzkappe von Nieder- (blau) und Hochdruckanschluss (rot) entfernen.
2. Kühlkreislauf mittels Klimaservicegerät evakuieren und Kältemittel absaugen.
3. Vakuum für 10 Min. ziehen und weitere 10 Min. bei mind. 60% halten
4. Vor dem Verbinden von Klima-Leckstopp Plus am Niederdruckanschluss (blau) des Kühlkreislaufes, Schlauch mit Klima Leckstopp Plus langsasm befüllen um Luft auszuschließen.
5. Klima-Leckstopp Plus Dose überkopf in den Kühlkreislauf einfüllen (ca. 20 Sek.)
6. Klima-Leckstopp Plus vom Niderdruckanschluss trennen.
7. Kühlkreislauf mit Kältemittel nach Herstellervorgaben befüllen.
8. Klimaservicegerät von Kühlkreislauf trennen.
9. Schutzkappe auf Nieder- (blau) und Hochdruckanschluss (rot) aufschrauben.

CL01_3009040102, Rev: 0.402, Stand: 10. 08. 2026

10. Klimaanlage ca. 15-20 Min. laufen lassen damit sich Klima-Leckstopp Plus im Kühlkreislauf vertielen kann.

Hinweis

Dose nicht mit der Hochdruckseite des Klimakreislaufes verbinden, da dies zum Bersten des Behälters und somit zu Verletzungen führen kann.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Adapter zur Befüllung von Leckstopp-Additiv 10 mm 225 mm	**0764 001 234**
LED-Taschenlampe UV Micro AAA; LR03; AM4; 3 395-410 nm; IP 67	**0827 807 201**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0892 764 776	Adapter zur Befüllung von Leckstopp-Additiv 10 mm 225 mm	**0764 001 234**

CL01_3009040102, Rev: 0.402, Stand: 10. 08. 2026