FS Fixiersockel

Der FS Fixiersockel ermöglicht die schnelle und sichere Befestigung von Wärmeleitkabeln mit fixem Abstand (8 mm oder 21 mm) zur Decke – ideal für Sensorleitungen.

In Kombination mit DKS Dübelklemmschellen sorgt der FS für eine präzise Abstandsmontage. Je nach Ausrichtung (quer oder längs) wird ein Abstand von 8 mm oder 21 mm erreicht. Keine zusätzliche Komplexität – einfach Bohren, Stecken, Fertig!



Klemmbereich min./max.	8-21 mm
Werkstoff	PP - Polypropylen
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Art.-Nr. 9501 023 845
VE: 200

Details/Anwendung

Für Wärmeleitkabel und Sensorleitungen mit definiertem Abstand zur Decke. Ideal für Installationen, bei denen Mindestabstände eingehalten werden müssen.







Anleitung

1. Loch mit Ø 6 mm bohren
2. Kabel mit DKS umfassen
3. Dübelteil durch Fixiersockel stecken (Längsrichtung = 21 mm, Querrichtung = 8 mm)
4. DKS mit Dübelteil ins Bohrloch stecken

CL01_5504020621, Rev: 0.27, Stand: 10. 10. 2026