
# VARIFIX Konsole 41/82 mit großer, verzinkter Grundplatte

- Sicherer Halt durch große Grundplatte.
- Langlöcher in der Grundplatte für einfache Ausrichtung und Montage.






| | |
|---|---|
| Höhe (H) | 210 mm |
| Profilhöhe ($H_P$) | 82 mm |
| Profilbreite ($B_P$) | 41 mm |
| Profilstärke ($t_P$) | 2,5 mm |
| Langlochlänge ($LL_1$) | 25 mm |
| Langlochbreite ($LB_1$) | 13 mm |
| Lochabstand ($LA_1$) | 150 mm |
| Langlochlänge 2 ($LL_2$) | 20 mm |
| Langlochbreite 2 ($LB_2$) | 12,5 mm |
| Lochabstand 2 ($LA_2$) | 35 mm |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |

| **Art.-Nr.** | **0862 009 066** | **0862 009 067** | **0862 009 065** |
|---|---|---|---|
| **VE** | 1 | 1 | 1 |
| **Effektive Konsolenlänge (X)** | 765 mm | 1010 mm | 1015 mm |
| **Grundplattendicke (t)** | 10 mm | 10 mm | 8 mm |
| **Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast)** | 3,73 kN/m | 2,74 kN/m | 2,74 kN/m |
| **Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2** | 3,66 kN | 2,78 kN | 2,78 kN |
| **Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3** | 1,83 kN | 1,39 kN | 1,39 kN |
| **Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4** | 1,83 kN | 1,39 kN | 1,39 kN |
| **Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5** | 0,46 kN | 0,35 kN | 0,35 kN |
| **Brandschutzgeprüft** | Nein | Nein | |
| **Produktgewicht (per Stück)** | 5660 g | 6900 g | 6840 g |
| **Länge** | 775 mm | 1020 mm | |

## Details/Anwendung


Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen etc.

CL01_8001010203, Rev: 0.415, Stand: 28. 09. 2026













Belastungsfall 1





Belastungsfall 2




Belastungsfall 3




Belastungsfall 4




Belastungsfall 5



## Anleitung





## Anleitung





## Leistungsnachweis

## Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.



Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen