Flexibles Baustellenkabel AT-N07V3V3-F

Würth Flex Kabel - die Baustellenleitung für jede Anwendung.



- Feindrähtiger Kupferleiter
- Mantel aus kälte- und ölbeständigem PVC
- Aderisolation aus kältebeständigem PVC
- Selbstverlöschend (EN50265-2-1, IEC 60332-1)

Als ungeschützt verlegbare, bewegliche Leitung für mittlere mechanische Beanspruchungen im Freien, z. B. auf Baustellen, in gewerblichen Betrieben oder auch in trockenen und feuchten Räumen, für feste Verlegung. Zulässig für direkte Verlegung auf Hebezeugen, Maschinen usw.
Diese Leitung ist in Österreich als offizieller Äquivalenztyp zu H07RN-F registriert.

Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid
Farbe	Gelb
Bedruckbar	Ja

Länge	Drahtquerschnitt	Anzahl Leitungen	Typ	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
25 m	4 mm^2	5 STK	AT-N07V3V3-F5G4	8500 g	**0970 601 540**	1
50 m	2,5 mm^2	5 STK	AT-N07V3V3-F5G2,5	14250 g	**0970 601 525**	1
100 m	1,5 mm^2	3 STK	AT-N07V3V3-F3G1,5	12000 g	**0970 601 315**	1
100 m	2,5 mm^2	3 STK	AT-N07V3V3-F3G2,5	17400 g	**0970 601 325**	1

Bundweise verpackt

Leistungsnachweis

Nach ÖVE/ÖNORM E 8241-55

Hinweis

Ab 100 lfm ist der Firmenaufdruck kostenlos! Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

CL01_5502070101, Rev. 0.267, Stand: 14. 09. 2026