# Kupferspray CU 800

**Hochtemperatur- und hochdruckbeständiges, haftfestes Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutz-Kupferspray**




### Sehr hohe Beständigkeit

- Temperatureinsatzbereich von –40°C bis +1.200°C bei Trockenschmierung
- Beständig gegen Wasser, verdünnte Laugen und verdünnte Säuren

### Hohe und dauerhafte Schmierwirkung

Bietet langanhaltenden Schutz gegen Festbrennen und -fressen, Kaltverschweißen, Verschleiß, Korrosion sowie Passungsrost.

### Silikon- und AOX-frei

| | |
|---|---|
| Inhalt | 300 ml |
| Chemische Basis | Weichmetallhaltiges Fett auf teilsynthetischer Basis |
| Farbe | Kupfer |
| Dichte | 1,1 g/cm³ |
| Geruch/Duft | Charakteristisch |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 1200 °C |
| Flammpunkt min. | 250 °C |
| VOC Gehalt (CH) | 463 g/l |
| Silikonfrei | Ja |
| AOX-frei | Ja |
| Inhaltsgewicht | 198 g |
| Gebinde | Aerosoldose |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |

**Art.-Nr. 0893 800**
VE: 1 / 12

## Details/Anwendung

Der hochtemperaturbeständige Schmierstoff ist geeignet zur Schmierung von Scheibenbremsklotz-Rückseiten (verhindert Quietschgeräusche), Schraubverbindungen (Auspuffkrümmer-Schrauben, Zündkerzengewinde,...), Lager, Drehpunkte, Gelenke, Gleitflächen, usw. Verhindert das Anbacken von Feststoffdichtungen und ist auch als Kontaktschutz an Düsen von Schutzgas-Schweißpistolen, Batterien und Batteriepolen anwendbar.

## Anleitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Teile mit Bremsenreiniger reinigen. Teile müssen sauber, staubtrocken und fettfrei sein. CU 800 aus 20 – 30 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen.

CL01_3008080102, Rev: 0.412, Stand: 21. 08. 2026

## Hinweis

Nicht auf Bremsscheibe- und Bremsbelagsseite auftragen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3008080102, Rev: 0.412, Stand: 21. 08. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen