# PU-Druckluftspiralschlauch Premium Anti-Funken WSAFE 2000



**Sehr beständiger und langlebiger sowie funkenresistenter PU-Druckluftspiralschlauch mit montierten Armaturen der Serie WSAFE 2000**

**Optimaler Schutz gegen Funkenflug und Funkenbildung in Schweißumgebungen, sowie bei Schneid- und Trennarbeiten**
Funkenresistente Oberfläche

**Hoher Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete**
Druckluftschläuche aus Polyurethan (PU) sind deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche.

**Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher**
Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.

**Hohe UV-Beständigkeit, besonders widerstandsfähig gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen**
Stabile Gewebeeinlagen und hochwertige, auf Ester basierende, Polyurethanbeschichtung

**Hohe Arbeitssicherheit**
Die geraden Enden fördern den Arbeitskomfort und senken das Stolperrisiko.

**Kein Umherschleudern des Schlauches beim Entlüften**
Mit WSAFE 2000 Sicherheitskupplungen

| | |
|---|---|
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Anzahl Teile im Sortiment/ Set | 3 STK |

| Schlauchinnendurchmesser | Schlauchaußendurchmesser (A) | Arbeitslänge | Länge (gestreckter Zustand) | Durchmesser (D) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 mm | 10 mm | 4 m | 5 m | 52 mm | **0699 965 650** | 1 |
| 6,5 mm | 10 mm | 8 m | 10 m | 52 mm | **0699 965 651** | 1 |
| 8 mm | 12 mm | 4 m | 5 m | 65 mm | **0699 965 811** | 1 |
| 8 mm | 12 mm | 8 m | 10 m | 65 mm | **0699 965 812** | 1 |

## Details/Anwendung

Ideal für Arbeiten, wo es zu erhöhtem Funkenflug kommen kann. Z.B. bei Trennarbeiten mit einem Druckluft-Winkelschleifer.

## Hinweis

- Nicht für Lackierarbeiten geeignet
- Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet

C101_2012040605, Rev: 0.681, Stand: 02. 06. 2026

| Lieferumfang Art.-Nr. 0699 965 650 | | |
|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Art.-Nr.** | **Anzahl** |
| Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 2000 mit Komfortanschluss 20 mm Geeignet für Schlauchaußendurchmesser 10 mm 23.5 mm | **0699 022 065** | 1 |
| Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000 für WÜRTH PU-Schläuche 16 mm 44 mm 6.5 mm | **0699 100 865** | 1 |
| **Lieferumfang Art.-Nr. 0699 965 651** | | |
| **Bezeichnung** | **Art.-Nr.** | **Anzahl** |
| Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 2000 mit Komfortanschluss 20 mm Geeignet für Schlauchaußendurchmesser 10 mm 23.5 mm | **0699 022 065** | 1 |
| Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000 für WÜRTH PU-Schläuche 16 mm 44 mm 6.5 mm | **0699 100 865** | 1 |
| **Lieferumfang Art.-Nr. 0699 965 811** | | |
| **Bezeichnung** | **Art.-Nr.** | **Anzahl** |
| Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 2000 mit Komfortanschluss 20 mm Geeignet für Schlauchaußendurchmesser 12 mm 23.5 mm | **0699 022 080** | 1 |
| Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000 für WÜRTH PU-Schläuche 19 mm 47 mm 8.0 mm | **0699 100 880** | 1 |
| **Lieferumfang Art.-Nr. 0699 965 812** | | |
| **Bezeichnung** | **Art.-Nr.** | **Anzahl** |
| Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 2000 mit Komfortanschluss 20 mm Geeignet für Schlauchaußendurchmesser 12 mm 23.5 mm | **0699 022 080** | 1 |
| Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000 für WÜRTH PU-Schläuche 19 mm 47 mm 8.0 mm | **0699 100 880** | 1 |

CL01_2012040605, Rev: 0.681, Stand: 02. 06. 2026