Bitumenband mit Alukaschierung

61.6



Selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Abdichtungsband auf bituminöser Basis zur zuverlässigen Abdichtung von Fugen, Rinnen, Abdeckungen, Glasdächern, Stahlkonstruktionen, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen.

Sehr gute Haftung

Auf den meisten im Bausektor vorhandenen saugenden und nicht saugenden Untergründen, z. B. Asphalt, Mauerwerk, Beton, Zementfaser, Keramik, Metall, Glas etc. einsetzbar

Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit

- Die Alufolie ist oberflächenvergütet, UV-beständig und hat daher eine gute mechanische Standfestigkeit
- Das Bitumenband kann auch im Außenbereich eingesetzt werden und hält Regen sowie jeglichen anderen Witterungseinflüssen stand (nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet!).

Schutz der Bitumenmasse durch silikonisierte PE-Folie

Bis zur Verarbeitung ist die bituminöse Masse vor Staub und Schmutz geschützt. Dadurch kann die Klebekraft nicht beeinträchtigt werden.

Verträglichkeit auf Plexiglas und Makrolon

Das Bitumenband kann ohne Bedenken auf Spannungsrissbildung im Wintergarten- und Gewächshausbau eingesetzt werden.
Dieses Produkt erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 40 Qualitätsstufe 4

Chemische Basis	Bituminöse Dichtmasse
Trägermaterial	Aluminiumverbundfolie
Farbe	Aluminium (Trägermaterial)
Länge	10 m
Gesamtstärke	1,5 mm
Trägerstärke	40 µm
Baustoffklasse/Bedingung	E - Normal entflammbar/nach DIN EN 13501-1
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 45 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C
Kaltbiegetemperatur max./ Bedingung	-20 °C/nach EN 1109
Erweichungspunkt min./ Bedingung	85 °C/nach DIN EN 1427
Reißfestigkeit min./Bedingung	30 N/cm/nach DIN EN 12310-1

CL01_3004020101, Rev: 0.345, Stand: 30. 07. 2026

Beständigkeit gegen	Wasser, Witterung, UV-Strahlung
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	Unbegrenzt/kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 10°C bis 30°C

Breite	**Art.-Nr.**	**VE**
50 mm	**0875 610 50**	1/6
100 mm	**0875 610 100**	1/3
150 mm	**0875 610 150**	1/2

Details/Anwendung

Das Bitumenband klebt und dichtet zuverlässig Metall, Kunststoffe, monolithische Untergründe, Holz und Glas. Es ist besonders geeignet zum Abdichten von Fugen und Rissen, Regenrinnen, Fallrohren, Abdeckungen, Glasdächern und Gewächshäusern, Stahlkonstruktionen, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen. Typische Anwendungen sind auch das Abdichten von Lichtkuppeln, Fensterrahmen, Gewächshäusern, Wintergärten, jeglichen anderen Bauteilen aus Glas oder Kunststoff sowie Radkästen im Wohnwagenbau. Zum wasserdichten Verkleben von Wand-, Fußboden- sowie Dachanschlüssen.





Anleitung

Die Untergründe müssen trocken, tragfähig, abriebfest, fett und staubfrei sein und dürfen auf keinen Fall gefroren sein. Die Oberflächentemperatur darf nicht unter + 5°C liegen. Bei tieferen Temperaturen ist die zu bearbeitende Oberfläche, unter Berücksichtigung aller Sicherheitsvorkehrungen, mit einem Gasbrenner oder einem Heißluftgerät vorzuwärmen. Saugende und poröse Untergründe sind mit Würth Butyl-/Bitumenprimer (Art.-Nr. 0892 875) vorzubehandeln, um eine optimale Haftung zu erzielen.

Beim Verbinden mehrerer Streifen muss die Überlappung mindestens 50 mm betragen. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band mit der Andrückwalze (Art.-Nr. 0693 011 756) oder Ähnlichem an den Untergrund gepresst und geglättet werden. Das Entstehen von Hohlstellen (Blasen) ist zu vermeiden.

Leistungsnachweis

baubook

ÖGNI
AUSTRIAN SUSTAINABLE BUILDING COUNCIL

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

CL01_3004020101, Rev: 0.345, Stand: 30. 07. 2026

Hinweis

Das Bitumenband ist nicht für den Einsatz auf begehbaren und befahrbaren Untergründen geeignet!
Kontakt mit PU Klebe- und Dichtstoffen vermeiden!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

CL01_3004020101, Rev: 0.345, Stand: 30. 07. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen