PU-Druckluftspiralschlauch WSAFE 2000



Sehr beständiger und langlebiger PU-Druckluft-spiralschlauch mit montierten Armaturen der Serie WSAFE 2000

Hoher Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete
Druckluftschläuche aus Polyurethan (PU) sind deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche.

Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher
Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.

Hohe UV-Beständigkeit, besonders widerstandsfähig gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen
Stabile Gewebeeinlagen und hochwertige, auf Ester basierende, Polyurethanbeschichtung

Hohe Arbeitssicherheit
Die geraden Enden fördern den Arbeitskomfort und senken das Stolperrisiko.

Kein Umherschleudern des Schlauches beim Entlüften
Mit WSAFE 2000 Sicherheitskupplungen

Betriebsdruck max.	10 bar
Anzahl Teile im Sortiment/ Set	3 STK

Schlauchinnen-durchmesser	Schlauchaußen-durchmesser (A)	Arbeitslänge	Länge (gestreckter Zustand)	Durchmesser (D)	Art.-Nr.	VE
6,5 mm	10 mm	4 m	5 m	52 mm	**0699 945 650**	1
6,5 mm	10 mm	8 m	10 m	52 mm	**0699 945 651**	1
8 mm	12 mm	4 m	5 m	65 mm	**0699 945 811**	1
8 mm	12 mm	8 m	10 m	65 mm	**0699 945 812**	1
11 mm	16 mm	8 m	10 m	95 mm	**0699 945 116**	1

Hinweis

- Nicht für Lackierarbeiten geeignet
- Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet

CL01_2012040604, Rev: 0.734, Stand: 08. 04. 2026