Stuhl- und Kistenwinkel

Ideal für nicht statisch ansetzbare Holz-Holz Verbindungen. Die beidseitig angesenkten Löcher ermöglichen einen sauberen Kopfanschluss

- Beidseitg versenkte und versetzte Löcher für eine optimierte Befestigung
- Bis Schenkellänge 75 mm: 2 Bohrungen
- Ab Schenkellänge 90 mm: 3 Bohrungen
- Beidseitig verzinkte Stahlbleche (St37 + A2K)
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013



Abbildung ähnlich

B 2.8

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Schenkellänge x Schenkellänge 2	Schenkelbreite	Stärke	Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH	Lochdurchmesser	Gewicht	Art.-Nr.	VE
25 x 25 mm	14 mm	2 mm	2 + 2 STK	4,2 mm	7 g	**0451 325**	50
30 x 30 mm	14 mm	2 mm	2 + 2 STK	4,1 mm	10 g	**0451 330**	50
40 x 40 mm	15 mm	2 mm	2 + 2 STK	4,1 mm	15 g	**0451 340**	50
40 x 40 mm	40 mm	2 mm	4 + 4 STK	5 mm		**0451 340 2**	100
50 x 50 mm	15 mm	2 mm	2 + 2 STK	4,4 mm	19 g	**0451 350**	50
60 x 60 mm	16 mm	2 mm	2 + 2 STK	4,4 mm	26 g	**0451 360**	50
75 x 75 mm	17,5 mm	2 mm	2 + 2 STK	4,7 mm	34 g	**0451 375**	25
90 x 90 mm	20 mm	2 mm	3 + 3 STK	4,9 mm	48 g	**0451 390**	25
100 x 100 mm	20 mm	2,25 mm	3 + 3 STK	5 mm	61 g	**0451 310 0**	25
125 x 125 mm	23 mm	2,5 mm	3 + 3 STK	5,2 mm	102 g	**0451 312 5**	25
150 x 150 mm	25 mm	3 mm	3 + 3 STK	6,3 mm	165 g	**0451 315 0**	25

Details/Anwendung

Nicht tragende Verbindungen von leichten Holzkonstruktionen wie Kisten, Verpackungen, Möbel oder Stühle oder Lagesicherung ohne statischen Ansatz.

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel sind ASSY 4 und ASSYplus Senkkopfschrauben gemäß ETA 11/0190

CL01_1004012001, Rev: 0.385, Stand: 16. 09. 2026