Wärmeschrumpfende Verbindungsgarnitur 0,6/1 kV

Verbindungsgarnituren können im Erdreich, in oberirdischen Freiluftanlagen als auch in Innenraumanlagen verlegt werden

- Schlanke Bauweise
- Schutz vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen
- Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften



Elektrische Durchschlagfestigkeit	20 kV/mm
Temperatureinsatzbereich min./max.	-55 bis 110 °C
Schrumpftemperatur min.	120 °C
Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min./max.	-10-1 %
UV-Beständigkeit	Ja
Werkstoff	Polyolefin

Anzahl Adern	Drahtquerschnitt min./max.	Ausführung	Art.-Nr.	VE
4 STK	1,5-10 mm^2	Ohne Verbinder	**0975 300 10**	1
4 STK	6-25 mm^2	Ohne Verbinder	**0975 300 25**	1
4 STK	25-50 mm^2	Ohne Verbinder	**0975 300 50**	1
5 STK	1,5-6 mm^2	Mit Schraubverbinder	**0975 300 506**	1
5 STK	2,5-16 mm^2	Mit Schraubverbinder	**0975 300 516**	1
5 STK	10-35 mm^2	Mit Schraubverbinder	**0975 300 535**	1

Details/Anwendung



CL01_5505030501, Rev: 0.256, Stand: 26. 06. 2026



Leistungsnachweis

Geprüft nach DIN VDE 0278 Teil 1/2 und Teil 3/2

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Mechanische Handpresszange WK 05; 6-50 mm^2; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 05**
Mechanische Handpresszange WK 06; 10-120 mm^2; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 06**

CL01_5505030501, Rev: 0.256, Stand: 26. 06. 2026