Antirutschmatte



Zur Ladungssicherung

Erfüllt die gesetzlichen Ladungssicherungsvorschriften nach § 22 StVO und VDI 2700 ff

Hohe Gleitreibbeiwerte
Bis 10 t/m^2 je nach Reibungspartner Flächenpressung von 0,8 µ

Nur 4,5 mm stark
Daher voll flexibel, leicht, platzsparend und formbeständig

Extrem robust – überfahrbar, belastbar und gut zu reinigen

Gleicht kleine Bodenunebenheiten aus

Beidseitig verwendbar

Geschlossene Oberfläche
Keine Aufnahme von Flüssigkeiten und somit keine Frostbildung bei Wintereinsatz

Unempfindlich
Gegenüber vielen Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel

Breite	800 mm
Dicke	4,5 mm

Typbezeichnung	Länge	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
LSM30	1200 mm	1,82 kg	**0963 80 330**	1
LSM33	4000 mm	6,5 kg	**0963 80 333**	1

Details/Anwendung

- Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
- Logistik, Industrie, Handwerk, Krankenhaus, Büro und Haushalt

CL01_5601130108, Rev: 0.321, Stand: 02. 12. 2024