Wago Micro-Verbindungsdosenklemme schraublos

Anreihbar

- Die integrierte Prüföffnung ermöglicht eine schnelle und sichere Spannungsprüfung.



Abbildung ähnlich

Drahtdurchmesser min./ max.	0,6-0,8 mm
Abisolierlänge min./max.	5-6 mm
Nennstrom	6 A
Nennspannung	100 V
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Entflammbar	Selbstverlöschend nach UL94 V0
Werkstoff Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6

Anzahl Leiter	Farbe	Art.-Nr.	VE
4 STK	Dunkelgrau	**0556 004**	100
4 STK	Gelb	**0556 001**	100
4 STK	Lichtgrau (Hellgrau)	**0556 003**	100
4 STK	Rot	**0556 002**	100
8 STK	Dunkelgrau	**0556 008**	100
8 STK	Gelb	**0556 005**	100
8 STK	Lichtgrau (Hellgrau)	**0556 007**	100
8 STK	Rot	**0556 006**	100

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Verbindungsklemme für eindrähtige Kupferleiter.
Für Schwachstrom-Installationen: Melde-, Klingel-, Alarm- und Signalanlagen (VdS 2116). Für EIB-Anwendungen.


Anreihmechanismus

Leistungsnachweis

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abisolierzange justierbar Drahtquerschnitt min./max. 0,02-10 mm^2	**0714 108 10**
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LCD	**0715 53 175**

CL01_5506050101, Rev: 0.320, Stand: 23. 04. 2026