
Türdrücker A 810 auf Ovalrosette

Ist sofort verwendbar für DIN R- und DIN L-Türen und hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit.

- Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durch Einnietmuttern und metrische Schrauben.
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind.
- Die Lochteile sind ohne Umbau sofort für DIN R- und DIN L-Türen verwendbar.











Einsatzbereich	Objektbereich, Privatbereich
Rosettenstärke	13,5 mm
Form Drückerlochteil	Ulmer Klinke
Lagertechnik	Drücker fest verbunden, Federgelagert
Werkstoff	Edelstahl A2, 1.4301
Glanzgrad	Matt
DIN-Richtung	DIN R/L
Gebrauchskategorie	Klasse 4
EPD-Umweltdeklaration	Ja
Montageart	Zum Anschrauben
Einstecktiefe	32 mm
Grifflänge	138 mm
Lochabstand	50 mm
Rosettenlänge	70 mm
Rosettenbreite	33 mm
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild	75 mm
Lieferumfang	1 Griff vormontiert auf oval Rosette, 2 Einnietmuttern, 2 Metrische Schrauben M 5 x 20mm mit Schraubensicherung, 1 spezielle Madenschraube M 6 x 7 mm, 1 Montageanleitung


Geeignet für	Brandschutzgeprüft	Normen	Vierkantgröße	Art.-Nr.	VE
Feuerschutztüren, Rauchschutztüren	Ja	EN 1906 EN 179 DIN 18273	9 mm	**0687 158 600**	1
Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren	Nein	EN 1906	8 mm	**0687 158 100**	1

CL01_1503101305, Rev: 0.255, Stand: 16. 09. 2026

Technische Informationen







Für Art. Nr. 0687 158 100							
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12							
4	D9*	–	0	1	4	0	A
* 1 Million Prüfzyklen, geprüft nach MPAZert							

Für Art. Nr. 0687 158 600							
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12							
4	D9*	–	B1	1	4	0	A
* 1 Million Prüfzyklen, geprüft nach MPAZert							

Details/Anwendung

Für den Objektbereich (Rohrrahmentüren).







Hinweis

Vierkantstifte oder Panikstifte müssen separat bestellt werden.
Die FS-Zulassung gilt nur für komplette WÜRTH FS-Garnituren oder Kombinationen aus WÜRTH FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich WÜRTH Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Fenstergriff A 510 Stiftlänge 30 mm; Edelstahl A2, 1.4301; Matt	**0687 751 092**
Fenstergriff A 510 Stiftlänge 35 mm; Edelstahl A2, 1.4301; Matt	**0687 751 093**
Fenstergriff A 510 Stiftlänge 38 mm; Edelstahl A2, 1.4301; Matt	**0687 751 094**
Fenstergriff A 510 abschliessbar Stiftlänge 30 mm; Edelstahl A2, 1.4301; Matt	**0687 751 592**
Fenstergriff A 510 abschliessbar Stiftlänge 35 mm; Edelstahl A2, 1.4301; Matt	**0687 751 593**
Fenstergriff A 510 abschliessbar Stiftlänge 38 mm; Edelstahl A2, 1.4301; Matt	**0687 751 594**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0687 158 100	Ovalrosette Blind Montageart Zum Anschrauben	**0687 158 410**
	Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung Länge 100 mm	**0688 193 600**
0687 158 600	Ovalrosette Edelstahl, PZ innen Montageart Zum Anschrauben	**0687 158 800**
	Ovalrosette Blind Montageart Zum Anschrauben	**0687 158 810**

CL01_1503101305, Rev: 0.255, Stand: 16. 09. 2026