
Innenverkleidungsclip mit Sonderform

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen





Art.-Nr.	0500 300 010	0500 300 026	0501 121 134	0501 121 007	0501 101 663	0501 101 219
VE	25	25	25	25	100	25
Bohrlochdurchmesser min./max.	5,9-6,1 mm	8-8,2 mm	8-8 mm	8,2-8,2 mm	10-10,2 mm	10,6-10,6 mm
Befestigungsdicke min./max.	2,8-3 mm	0,8-2,8 mm	0,67-1 mm	0,6-1,5 mm	1-2,5 mm	2-6 mm
Kopfdurchmesser (A)	22 mm	21,45 mm	8 mm	22,4 mm	22 mm	22 mm
Länge unter Kopf (B)	9 mm	7,6 mm	12,8 mm	15,4 mm	18 mm	10 mm
Kerndurchmesser (C)	8 mm	8 mm	2,95 mm	4,9 mm	11,5 mm	9,6 mm
Klemmbereich Kopf (D)	2 mm	1,65 mm	1,15 mm	3 mm	2,4 mm	2 mm
Farbe	Schwarz	Schwarz	Weiß	Neutral	Schwarz	Schwarz
Werkstoff	PA 66 - Polyamid	PE - Polyethylen	Polyoxymethylen	Kombi-Material	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen
Passend für Fahrzeughersteller	VAG, Porsche, Audi	Volkswagen, Audi, Skoda, Seat	Renault, Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Lancia, Iveco, Peugeot	Opel, Citroen, Peugeot, Renault	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Entspricht Original Ersatzteilnummer	95555524300, 7L6868243	3CN 868 243	856540, 856563, 71737918 0071737918, 7701049270	9345ZN, 7703077476	8E0868243	3B0868243
Einbauort	Universal, Innenraum	Karosserie, Innenraum	Innenraum, Karosserie, Universal	Innenraum, Universal	Innenraum, Universal	Universal, Innenraum
Fahrzeugtyp	PKW	PKW	Universal	PKW	PKW	PKW

CL01_6502025310, Rev: 0.370, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0500 300 157	0500 300 003
VE	25	25
Bohrlochdurch-messer min./max.	13,7-13,7 mm	15,1-15,2 mm
Befestigungsdicke min./max.	0,6-1,5 mm	4,3-4,3 mm
Kopfdurchmesser (A)	15,9 mm	16 mm
Länge unter Kopf (B)	11,2 mm	10 mm
Kerndurchmesser (C)	11,2 mm	8 mm
Klemmbereich Kopf (D)	10,6 mm	2 mm
Farbe	Weiß	Schwarz
Werkstoff	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen
Passend für Fahr-zeughersteller	Hyundai	Audi, Volkswagen
Entspricht Original Ersatzteilnummer	863603L000	8V0868243
Einbauort	Innenraum, Karos-serie, Universal	Universal
Fahrzeugtyp	Universal	PKW

ORSY-lagerfähig

CL01_6502025310, Rev: 0.370, Stand: 10. 10. 2026