Flachkopf-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz mit Blechschraubengewinde

Nach EN ISO 15481 (Ersetzt DIN 7504M), Antrieb PH, Beschichtung: Blau Verzinkt (A2K)



- Bohren, Gewindeformen, Verschrauben - alles in einem Arbeitsgang
- Wesentlich reduzierter Arbeitsaufwand

Bohrschraube mit Linsenkopf

Ideal für Stahl/Stahl Verbindungen (z.B. Profilbleche) bis 1,25 mm und Stahl / Stahl Verbindungen bis 2x1,25 mm

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Innenantrieb	H2

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Bohrspitzenlänge (l_p)	Art.-Nr.	VE
3,5 mm	9,5 mm	7 mm	2,6 mm	3 mm	**5049 235 95**	1000
3,5 mm	13 mm	7 mm	2,6 mm	3 mm	**5049 235 13**	1000
3,9 mm	13 mm	7,5 mm	2,8 mm	3,1 mm	**5049 239 13**	1000
3,9 mm	16 mm	7,5 mm	2,8 mm	3,1 mm	**5049 239 16**	1000
3,9 mm	19 mm	7,5 mm	2,8 mm	3,1 mm	**5049 239 19**	1000
3,9 mm	22 mm	7,5 mm	2,8 mm	3,1 mm	**5049 239 22**	1000
3,9 mm	25 mm	7,5 mm	2,8 mm	3,1 mm	**5049 239 25**	1000
3,9 mm	32 mm	7,5 mm	2,8 mm	3,1 mm	**5049 239 32**	500
4,2 mm	13 mm	8 mm	3,1 mm	3,7 mm	**5049 242 13**	1000
4,2 mm	16 mm	8 mm	3,1 mm	3,7 mm	**5049 242 16**	1000
4,2 mm	19 mm	8 mm	3,1 mm	3,7 mm	**5049 242 19**	1000
4,2 mm	22 mm	8 mm	3,1 mm	3,7 mm	**5049 242 22**	1000
4,2 mm	25 mm	8 mm	3,1 mm	3,7 mm	**5049 242 25**	1000
4,2 mm	32 mm	8 mm	3,1 mm	3,7 mm	**5049 242 32**	1000
4,2 mm	38 mm	8 mm	3,1 mm	3,7 mm	**5049 242 38**	1000
4,8 mm	13 mm	9,5 mm	3,7 mm	4,5 mm	**5049 248 13**	1000
4,8 mm	16 mm	9,5 mm	3,7 mm	4,5 mm	**5049 248 16**	1000
4,8 mm	19 mm	9,5 mm	3,7 mm	4,5 mm	**5049 248 19**	1000
4,8 mm	22 mm	9,5 mm	3,7 mm	4,5 mm	**5049 248 22**	1000
4,8 mm	25 mm	9,5 mm	3,7 mm	4,5 mm	**5049 248 25**	500
4,8 mm	32 mm	9,5 mm	3,7 mm	4,5 mm	**5049 248 32**	500
4,8 mm	38 mm	9,5 mm	3,7 mm	4,5 mm	**5049 248 38**	500
4,8 mm	45 mm	9,5 mm	3,7 mm	4,5 mm	**5049 248 45**	100

CL01_3502020116, Rev. 0.273, Stand: 03. 07. 2026