Grundierung Weich-PVC 1K-Flüssigkunststoff

Lösemittelhaltige 1-komponentige Grundierung für PVC-Untergründe

- Schnelle Trocknungszeit ca. 20 - 30 min
- Geringer Verbrauch ca. 40 - 100 ml/m^2



Inhalt	1000 ml
Farbe	Farblos
Chemische Basis	Polyurethan
Viskosität/Konsistenz	Flüssig
Lösemittelfrei	Nein
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 35 °C
Weiterbearbeitbarkeit nach min.	20 min
Weiterbearbeitung Bedingung	bei 20°C
Inhaltsgewicht	1,2 kg

Art.-Nr. 0838 892 556
VE: 1

Details/Anwendung

Für die Grundierung von Weich-PVC Untergründen bei der Verarbeitung der Würth 1K Flachdachdicht Produkte

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Dazu bitte die Untergrundtabelle beachten. Verarbeitungstemperatur von +10 bis +35° beachten. Abzudichtende Fläche vorher abkleben. Grundierung dünn mit einem Pinsel oder einer Rolle auftragen. Vor dem auftragen des Flüssigkunststoff die Trockenzeit abwarten. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

CL01_3010080402, Rev: 0.329, Stand: 10. 10. 2026