Seitenschneider DIN ISO 5749

- Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch spezialgefräste Präzisionsschneide
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneiden
- Induktiv gehärtet Schneiden
- Oberfläche rundum poliert und mit Klarlack versiegelt
- Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht



Länge (L)	Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart	Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel	Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano	Länge Zoll (L)	Ausführung Gelenk	Art.-Nr.	VE
140 mm	2,2 mm	3 mm	1,8 mm	5-1/2 in	Eingelegt	**0715 01 570**	1/10
160 mm	2,5 mm	3,5 mm	2 mm	6-1/4 in	Aufgelegt	**0715 01 571**	1/10
180 mm	2,7 mm	3,8 mm	2,2 mm	7 in	Aufgelegt	**0715 01 572**	1/10
200 mm	3 mm	4,2 mm	2,5 mm	8 in	Aufgelegt	**0715 01 573**	1/10

Details/Anwendung

Zum Schneiden weicher und extrem harter Drähte und Kabel

Ergonomischer und rutschfester Komfortgriff für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung



CL01_6022090201, Rev: 0.315, Stand: 04. 03. 2026