CERALINE Schruppscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit extrem hoher Standzeit, maximalem und extrem schnellem Materialabtrag

- Kühler Schliff
- Geringer Anpressdruck
- Äußerst geringe Bruchanfälligkeit
- Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)



Bohrung	22,23 mm
Ausführung	Gekröpft
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl, Edelstahl
Umfangsgeschwindigkeit max.	80 m/s
Vielseitigkeit	●●●○
Standzeit	●●●●
Abtragsgeschwindigkeit	●●●●
Abtragsleistung	●●●●
Farbleitsystem	Stahl Edelstahl

Durchmesser x Stärke	Drehzahl max.	Art.-Nr.	VE
125 x 7 mm	12250 U/min	**0664 881 257**	10
230 x 7 mm	6600 U/min	**0664 882 307**	10

Details/Anwendung

- Gleichermaßen speziell geeignet für die Bearbeitung von allgemeinen Baustählen, Baustählen hoher Festigkeit, Konstruktionsstählen, Werkzeugstählen und gehärteten Stählen sowie für Edelstahl, legierten und hochlegierten Stählen, rost- und säurebeständigen Stählen sowie Chrom-Nickel-Stählen
- Schleifen von Kanten und Flächen
- Verputzen und Glätten
- Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung





Leistungsnachweis

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)

CL01_7506160128, Rev: 0.668, Stand: 26. 06. 2026

Hinweis

- Trocken, bei 20°C Raumtemperatur lagern
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0664 882 307	Sicherheits-Winkelschleifer SWS 26-230-T 2600 W	**5707 090 0**