VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900

Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel



- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen
- Extra lange Schneide auch für dickere Kabel
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- Brennerloch zum Greifen von runden Materialien
- Oberfläche rundum geschliffen und verchromt
- Eingelegtes Gelenk

Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU	16 mm^2
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verchromt
Werkstoff Griff	2-Komponenten-Kunststoff
ISO	5746

Länge (L)	Länge Zoll (L)	Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel	Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart	Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU	Art.-Nr.	VE
160 mm	6-1/2 in	3,1 mm	2 mm	10 mm	**0714 01 574**	1/10
180 mm	7 in	3,4 mm	2,2 mm	12 mm	**0714 01 575**	1
200 mm	8 in	3,8 mm	2,5 mm	13 mm	**0714 01 576**	1

Leistungsnachweis

1000 V

CL01_6022050202, Rev: 0.379, Stand: 27. 06. 2026