# LED-Grossflächenleuchte POWERTUBE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640

## Wechselschalter für halbseitigen (180°) und vollseitigen Betrieb (360°)

- Multifunktional einsetzbar – stehend auf dem Boden, hängend oder in Kombination mit einem Stativ
- Opale Abdeckung - weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten
- 5 gummierte Standfüße für sicheren Stand
- LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED's
- Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit dank passiver Kühlung
- Schnelle Ein-Mann-Montage
- Geringe Windlast
- Geringer Stromverbrauch
- Hochwertige, langlebige Netzanschlussleitung H07BQ-F in roter Signalfarbe
- Made in Germany



Abbildung ähnlich

## Lieferumfang

POWERTUBE, Tragetasche, Gurtband inkl. Karabinerhaken

| | |
|---|---|
| Ausführung | Lichtschalter |
| Farbtemperatur | 5000 K |
| Schutzart IP | IP 65 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Kabeltyp | H07BQ-F2x1 $mm^2$ |
| Schutzklasse | Schutzklasse II/Schutzisolierung |
| Nennspannung min./max. | 220/240 V/AC |
| Frequenz min./max. | 50/60 Hz |
| Stecker | 1 Schutzkontaktstecker, 16 A |
| Betriebstemperatur min./ max. | -20 bis 30 °C |
| Energieeffizienzklasse | C |

| Typbezeichnung | Lichtstrom | Lampenlichtstrom | Leitungslänge | Leistung | Breite x Höhe x Tiefe | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWERTUBE L | 50000 lm | 66500 lm | 10 m | 372 W | 270 x 850 x 270 mm | **0981 180 723** | 1 |
| POWERTUBE M | 24000 lm | 34300 lm | 5 m | 187 W | 270 x 590 x 270 mm | **0981 180 722** | 1 |
| POWERTUBE S | 11000 lm | 15100 lm | 5 m | 84 W | 270 x 590 x 270 mm | **0981 180 721** | 1 |

## Details/Anwendung

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.


CL01_20010201169, Rev: 0.307, Stand: 04. 06. 2026











Hängende Montage der LED-Arbeitsleuchte POWERTUBE mittels Gurtband inkl. Karabinerhaken (im Lieferumfang enthalten)



## Anleitung

### Montage


- Stativ Premium Art.-Nr. 09811011: Stativ-Anbindung Art.-Nr. 0981180725 erforderlich (nicht POWERTUBE L)
- Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021: Stativ-Adapter Art.-Nr. 0981180811 erforderlich

C101_20010201169, Rev: 0.307, Stand: 04. 06. 2026

- Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031

## Leistungsnachweis

Leuchte geprüft für den Einsatz mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24




## Hinweis

Für erschwerte Bedingungen zugelassen!

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| Containermast für Arbeitsleuchte | **0981 210 2** |

| Ergänzende Produkte zu | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 0981 180 721 | Stativ Premium für Arbeitsleuchten | **0981 101 1** |
| | Kurbelstativ für Grossflächenleuchten | **0981 102 1** |
| | Stativ-Adapter 28 mm/30 mm (DIN 14640) für LED-Grossflächenleuchten | **0981 180 811** |
| 0981 180 722 | Stativ Premium für Arbeitsleuchten | **0981 101 1** |
| | Kurbelstativ für Grossflächenleuchten | **0981 102 1** |
| | Stativ-Adapter 28 mm/30 mm (DIN 14640) für LED-Grossflächenleuchten | **0981 180 811** |
| 0981 180 723 | Kurbelstativ für Grossflächenleuchten | **0981 102 1** |
| | Stativ-Adapter 28 mm/30 mm (DIN 14640) für LED-Grossflächenleuchten | **0981 180 811** |

CL01_20010201169, Rev: 0.307, Stand: 04. 06. 2026