Abdeck-/Baufolie

Stabile, reißfeste und wasserdichte Folie in LDPE-Qualität für den Innen- und Außenbereich

- Zum großflächigen Abdecken von Böden, Bauteilen und Einrichtungen, die bei Renovierungs- oder Malerarbeiten vor Nässe, Staub, Farbe etc. geschützt werden sollen
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet



Werkstoff	LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
Länge	50 m
Toleranz Materialstärke	10 %
Ausführung	Transluzent
Temperaturbeständigkeit min.	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max.	115 °C
Farbe	Transluzent

Art.-Nr.	**0818 003 050**	**0818 003 100**	**0818 003 200**	**0818 000 300**	**0818 000 400**
VE	100	100	100	200	200
Breite	2 m	2 m	2 m	4 m	4 m
Stärke	50 µm	100 µm	200 µm	100 µm	200 µm
Folientyp	100	200	400	200	400
Fläche	100 m^2	100 m^2	100 m^2	200 m^2	200 m^2
Flächengewicht pro m^2	46 g	92 g	184 g	92 g	184 g
Dichte	0,918 g/cm^3	0,918 g/cm^3	0,921 g/cm^3		
Anzahl Rollen pro Palette	132 STK	72 STK	35 STK	72 STK	32 STK
Folienstärke	0,05 mm	0,1 mm	0,2 mm	0,1 mm	0,2 mm

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Arbeitsschere 250 mm	**0714 03 17**

CL01_3006010105, Rev: 0.761, Stand: 17.07.2026