Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Schnellverschluss



Mit exklusivem Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage

- Verklebte EPDM-Gummieinlage mit Luftkammern.
- Der patentierte Profilgummi bietet besondere Gleitfähigkeit bei der Vormontage und trägt zur Schalldämmung nach DIN 4109 bei.
- Zwei Verschlussschrauben für präzise Anpassung ermöglichen eine bessere Anpassung an unterschiedliche Rohrabmessungen und sorgen für gleichmäßige Klemmkraft.
- Die Rohrschelle lässt sich weit öffnen, ideal für die Überkopfmontage und das schnelle Einlegen der Rohre.
- Beidseitige Sicherungskerben verhindern das Verlieren der Spannschrauben bei der Montage.
- Kombikopf-Spannschrauben M6 mit Sechskant SW10 und zusätzlichem Innenantrieb, geeignet für verschiedene Werkzeuge und mit Rausrutschsicherung durch noppenähnliche Ausstanzung
- Längenoptimierte Spannschrauben passen exakt zur jeweiligen Schellengröße, M6 x 25 mm für den Spannbereich von 26 bis 28 mm und M6 x 30 mm für größere Durchmesser.
- Brandverhalten B2, nicht brennend abtropfend, erfüllt wichtige Anforderungen im Brandschutz.
- Kombimutteranschluss M8/M10 mit SW13, für hohe Torsionsfestigkeit und sichere Verbindung.
- Die Spannschraube ist im Band versenkbar, verhindert ungewolltes Öffnen und sorgt für eine saubere Optik.
- Hochbelastbarer Federstahl, vierpunktverschweißt, mit Materialquerschnitt 20 × 1,5 mm – für maximale Stabilität.
- 22 Größen von 11 bis 169 mm (¼ Zoll bis 6 Zoll) – lückenlos abgedeckt.
- Prägung in mm und Zoll gut sichtbar auf Ober- und Unterteil, erleichtert die Identifikation und Planung.
- Sicherheitsbohrung schützt die Stockschraube zuverlässig vor dem Überdrehen bei der Montage.

Stapelbare Verpackung für effiziente Lagerung, Transport und Auslagerung, ideal für den Baustellenalltag.


Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.

CL01_8001060605, Rev: 0.417, Stand: 25. 09. 2026

Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Brandschutzgeprüft	Ja
Anschlussgewinde (G)	M8 x M10
Werkstoff	Stahl
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 120 °C
Werkstoff Schalldämmung	EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
Oberfläche	Verzinkt



Art.-Nr.	**0543 204 015**	**0543 204 019**	**0543 204 023**	**0543 204 028**	**0543 204 035**	**0543 204 043**
VE	150	150	150	125	100	75
Klemmbereich min./max. (ØD)	11-15 mm	15-19 mm	21-23 mm	26-28 mm	32-35 mm	40-43 mm
Zulässige Belastung	1,2 kN	1,2 kN	1,2 kN	1,2 kN	1,2 kN	1,5 kN
Metallbandbreite (B_M)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Metallbanddicke (t_M)	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Gewicht	55 g	58 g	61 g	68 g	78 g	86 g
Länge (L)	49 mm	53 mm	59 mm	64 mm	71 mm	80 mm
Geeignet für Stahlrohr DIN EN 10255	1/4 Zoll	3/8 Zoll	1/2 Zoll	3/4 Zoll	1 Zoll	1 1/4 Zoll

Art.-Nr.	**0543 204 056**	**0543 204 063**	**0543 204 070**	**0543 204 080**	**0543 204 091**	**0543 204 105**
VE	60	50	50	40	30	20
Klemmbereich min./max. (ØD)	48-56 mm	57-63 mm	63-70 mm	74-80 mm	85-91 mm	100-105 mm
Zulässige Belastung	1,5 kN	1,5 kN	1,5 kN	1,5 kN	1,8 kN	1,8 kN
Metallbandbreite (B_M)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	23 mm
Metallbanddicke (t_M)	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2 mm
Gewicht	91 g	102 g	111 g	123 g	132 g	189 g
Länge (L)	92 mm	100 mm	107 mm	117 mm	128 mm	146 mm
Geeignet für Stahlrohr DIN EN 10255	1 1/2 Zoll	2 Zoll		2 1/2 Zoll	3 Zoll	

CL01_8001060605, Rev: 0.417, Stand: 25. 09. 2026

Art.-Nr.	0543 204 114	0543 204 125	0543 204 140	0543 204 144	0543 204 169
VE	20	15	10	10	10
Klemmbereich min./max. (ØD)	108-114 mm	115-125 mm	135-140 mm	140-144 mm	159-169 mm
Zulässige Belastung	1,8 kN	1,8 kN	1,8 kN	1,8 kN	1,8 kN
Metallbandbreite (B_M)	23 mm	23 mm	23 mm	23 mm	23 mm
Metallbanddicke (t_M)	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Gewicht	202 g	225 g	242 g	248 g	272 g
Länge (L)	154 mm	167 mm	182 mm	184 mm	209 mm
Geeignet für Stahlrohr DIN EN 10255	4 Zoll		5 Zoll		6 Zoll

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Zur Befestigung von Rohrleitungen in der Haus- und Heizungsinstallation.





Integrierter Tragegriff
Optimal zum Transportieren



Variable Öffnung

Stapelbar und dennoch problemloses Entnehmen der Rohrschellen

Abgestimmt auf ORSY 1-Regalsystem

Leistungsnachweis

Lieferumfang Art.-Nr. 0543 204 056		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Rohrschellen TIPP® Smartlock 2 GS-Sortiment 105-teilig im System-Koffer 8.4.3		65
Lieferumfang Art.-Nr. 0543 204 080		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Rohrschellen TIPP® Smartlock 2 GS-Sortiment 105-teilig im System-Koffer 8.4.3		25
Lieferumfang Art.-Nr. 0543 204 114		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Rohrschellen TIPP® Smartlock 2 GS-Sortiment 105-teilig im System-Koffer 8.4.3		15

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
VARIFIX C-Montageschiene 26/18 5 STK x 2 m	**0862 001 001**
VARIFIX C-Montageschiene 28/28 5 STK x 2 m	**0862 001 003**
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix M8 x 27 mm	**0862 102 101**
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix M10 x 27 mm	**0862 102 102**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen