
Rolle mit fester Halterung

Polyamid-, Polypropylen-Reifen mit Stahlgehäuse



- Narbe mit robusten Rolllager
- Räder Ø 80 mm – 125mm aus Polypropylen
- Räder Ø 160 mm–200 mm aus Polyamid
- Härte in Polypropylen 65 Shore D
- Härte in Polyamid 75 Shore D
- Geringer Rollwiderstand
- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- Einsatztemperatur in Polypropylen –20° bis +60° C
- Einsatztemperatur in Polyamid –40° bis +80° C
- Lenkrollen mit nachlaufendem Totalfesteteller
- Glanzverzinkt, blaupassiviert



Art.-Nr.	0683 569 011	0683 569 012	0683 569 013	0683 569 014	0683 569 015
VE	1/50	1/40	1/30	1/16	1/14
Rollendurchmesser (D)	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
Rollenbreite (L)	34 mm	36 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Höhe (H)	108 mm	128 mm	155 mm	200 mm	240 mm
Traglast	125 kg	160 kg	200 kg	350 kg	350 kg
Länge (A)	103 mm	103 mm	103 mm	137 mm	137 mm
Breite (B)	85 mm	85 mm	85 mm	115 mm	115 mm
Lochabstand (a)	80 mm	80 mm	80 mm	105 mm	105 mm
Lochabstand 2 (b)	60 mm	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm
Langlochdurchmesser (c)	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C	-20 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C	60 °C	80 °C	80 °C	80 °C

Details/Anwendung

Die solide Polypropylen– und Polyamidräder bietet eine hohe Tragfähigkeit, geringen Roll- und Schwenkwiderstand, praktisch keinen Abrieb sowie hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von chemischen Stoff en – also ideale Eigenschaften und die erste Wahl bei belastbaren Böden. Die Einsatzgebiete sind vielfältig und reichen von Transportwagen für Industrie, Handwerk und Werkstatt, über Transportpaletten für die Lebensmittel- und Wäschelogistik, bis hin zu Anwendungen im Anlagen- und Maschinenbau.

CL01_1504230516, Rev: 0.1210, Stand: 02. 12. 2024