2K-Grundierungshärter

Für die Verwendung mit 2K-HS Füller, 2K-Universalgrund

Dichte	0,973 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C
VOC Gehalt (CH)	622,7 g/l
Flammpunkt min.	28 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 20°C



Inhalt	Inhaltsgewicht	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
1 l	1080 g	1000 g	**5866 401 101**	1
5 l	5248 g	5248 g	**5866 401 105**	1

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3006101202, Rev. 0.325, Stand: 26. 09. 2026