Flexbandkleber

Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von WÜRTH Flexband Aktiv SK und Vario

Hervorragende Haftungseigenschaften
Extrem hohe Klebekraft auf Flexband und Laibung. Luftdichte Verklebung ermöglicht Montage nach dem Gebäudeenergiegesetz.


Haftet auch auf leicht feuchten (nicht nassen) Untergründen
Montage auch bei feuchtem Klima möglich

Sehr gute Standfestigkeit
Kein Ablaufen der Masse vom Mauerwerk. „Über-Kopf-Anwendung" möglich

Überputz- und streichbar

Silikonfrei
Der Flexbandkleber ist bei der Verarbeitung der Dachunterspannbahn Wütop® Thermo ERS für die Überlappungs- und Anschlussverklebung geeignet.





Details/Anwendung

Zur luft- und schlagregendichten Verklebung von Würth Flexband Aktiv SK und Vario sowie Dichtband Innen an Fenster- und Türlaibungen. Zum Ausgleich von leichten Unebenheiten der Laibung, für Eckausbildungen, Stöße und Durchdringungen von Würth Flexband Aktiv SK und Vario sowie Dichtband Innen.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten. Flexbandkleber als 12 - 16 mm breite Raupe lückenlos auftragen. Flexband mit Andrückwalze leicht andrücken. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Leistungsnachweis

Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098

ift ZERTIFIZIERT

Hinweis

Flexband-Kleber, Flexband-Kleber Plus und EPDM-Dichtband-Kleber dürfen im nassen Zustand nicht gegenseitig in Kontakt treten.

CL01_3005040901, Rev: 0.307, Stand: 06. 08. 2026

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Handkartuschenpistole Hochwertig Rot, Schwarz	**0891 00**
Kartuschenmesser Schneidenlänge 30 mm	**0715 66 09**
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein 250 ml	**0890 100 62**
Klebstoffentferner	**0890 100 63**

CL01_3005040901, Rev: 0.307, Stand: 06. 08. 2026