Abisolierzange justierbar

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien

- Verstellbarer Längenanschlag: 3-19 mm
- Integrierter Kabelschneider: 0,08-16,0 mm²
- Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten mit Öse für Absturzsicherung
- Patentierte Haltebacken mit kammartiger Profilierung garantieren optimalen Halt des Kabels
- Personalisierbar durch Beschriftung des Griffes
- Made in Germany



Klingengeometrie	O-förmig
Drahtquerschnitt min./max.	0,08-16 mm²
American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG)	28-5
Länge x Breite x Höhe	195 x 23 x 134 mm
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Werkstoff Griff	2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr. 0714 108 016
VE: 1

Details/Anwendung

Zum Abmanteln von PVC-/Silikon-/Gummi-isolierten Einzeladern z.B. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Hinweis

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.

Ersatzteile	Art.-Nr.
Ersatzmesserblock für Abisolierzange justierbar 0,08-16 mm²; Geeignet für PVC-Leitung, Silikonleitung	**0714 108 216**

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Ersatzmesserblock für Abisolierzange justierbar 4-16 mm²; Geeignet für Halogenfreie Leitung	**0714 108 316**

CL01_6028020419, Rev: 0.118, Stand: 18. 08. 2025