Außen- und Innenabzieher zweiarmig Universal

Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar

- Klassiker unter den Abziehern für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw.
- Traverse und Haken gesenkgeschmiedet
- Spindel gasnitrocarburiert
- Exakt gefräste Füße hinterfassen die abzuziehenden Teile sicher und schonend


Anzahl Arme	2 STK











CL01_6001010402, Rev: 0.324, Stand: 03. 12. 2024

Art.-Nr.	0714 522 090	0714 522 130	0714 522 160	0714 522 200	0714 522 250	0714 522 350
VE	1	1	1	1	1	1
Spannweite außen (A)	90 mm	130 mm	160 mm	200 mm	250 mm	350 mm
Spanntiefe (B)	100 mm	100 mm	150 mm	150 mm	200 mm	200 mm
Spannweite innen min./max. (C)	90-140 mm	100-180 mm	130-220 mm	130-260 mm	190-330 mm	190-420 mm
Spindellänge	140 mm	140 mm	210 mm	210 mm	280 mm	280 mm
Hakenbreite (D)	22 mm	22 mm	30 mm	30 mm	36 mm	36 mm
Hakennasenlänge (E)	12 mm	12 mm	18 mm	18 mm	28 mm	28 mm
Hakennasendicke (F)	3 mm	3 mm	3,5 mm	3,5 mm	6,5 mm	6,5 mm
Abzugsgewicht max. (t max)	3 t	3 t	5 t	5 t	7,5 t	7,5 t
Gewindeabmessung	M14 x 1,5	M14 x 1,5	G 1/2 Zoll	G 1/2 Zoll	G 3/4 Zoll	G 3/4 Zoll

Art.-Nr.	0714 522 520
VE	1
Spannweite außen (A)	520 mm
Spanntiefe (B)	200 mm
Spannweite innen min./max. (C)	250-600 mm
Spindellänge	310 mm
Hakenbreite (D)	36 mm
Hakennasenlänge (E)	28 mm
Hakennasendicke (F)	6,5 mm
Abzugsgewicht max. (t max)	10 t
Gewindeabmessung	G 1 Zoll

CL01_6001010402, Rev: 0.324, Stand: 03. 12. 2024