Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 SLB Passend * DIGA CSM-1

Passend * DIGA CSM-1

G0.2



Details/Anwendung

Hochwertiger Stufennagel speziell für Befestigungen in Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 für Befestigungen im Schalungsbau (Zwangsbretter, Füllbretter, usw.)



Leistungsnachweis

Europäische Technische Bewertung ETA-12/0452

iBMB MPA TU Braunschweig

MPA BS Nr.: 2101-126-16-CM:
Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4

VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau
Z-571-11/Pf direkter oder gleitender Anschluss nach DIN 18183-1 für nichttragende innere Trennwände nach DIN 4103-1

CL01_4001011702, Rev: 0.311, Stand: 27. 08. 2026

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.

CL01_4001011702, Rev: 0.311, Stand: 27. 08. 2026