Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf mit verlängerter Bohrspitze FebosPlus

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), PH-Antrieb. Für den Automateneinsatz rollensortiert.



- Selbstbohrende Fensterbauschraube mit verlängerter Bohrspitze für den Kunststofffensterbau mit Blechschraubengewinde und 7,0 mm Kopfdurchmesser.
- Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 3,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 3,5 mm).
- Die Rollensortierung erfolgt präzise nach dem Kopfdurchmesser, wobei Fremdteile, die größer oder kleiner ausfallen, zuverlässig ausgesondert werden.

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	ST3,9
Kopfdurchmesser (d_k)	7 mm
Kopfhöhe (k_1)	3 mm
Bohrspitzenlänge (l_p)	7 mm
Innenantrieb	H2

Länge (l_1)	**Bohrspitzendurchmesser (dp)**	**Art.-Nr.**	**VE**
16 mm	3,25 mm	**5057 403 916**	6000
19 mm	3,25 mm	**5057 403 919**	5000
22 mm	3,25 mm	**5057 403 922**	4000
25 mm	3,25 mm	**5057 403 925**	4000
28 mm	3,25 mm	**5057 403 928**	1000/ 2500
32 mm	3,25 mm	**5057 403 932**	1000/ 2500
38 mm	3,25 mm	**5057 403 938**	1000/ 2000
45 mm	3,25 mm	**5057 403 945**	1000
50 mm	25 mm	**5057 403 950**	1000

ORSY-lagerfähig

Anleitung

Die Maschineneinstellung muss auf die Schraube abgestimmt werden. Zu beachtende Faktoren hierbei sind:

- Kunststoffmaterial und -geometrie
- Stahl und Stahlgüte
- Axialdruck
- Maschinendrehzahl

CL01_3508011309, Rev: 0.348, Stand: 10. 10. 2026