
Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant W-251.12, Stahl, 100, blank

Normen	W251.12
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	100
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja
Sicherungsfunktion	Rippen
Sicherungsart	Losdrehsicherung, sperrend





Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	**Länge (l_1)**	**Flanschdurch-messer (d_c)**	**Kopfhöhe (k_1)**	**Innenantrieb (s_1)**	**Art.-Nr.**	**VE**
M5	10 mm	11 mm	5 mm	IS4	**4144 85 10**	500
M5	12 mm	11 mm	5 mm	IS4	**4144 85 12**	500
M6	10 mm	13,5 mm	6 mm	IS5	**4144 86 10**	500
M6	12 mm	13,5 mm	6 mm	IS5	**4144 86 12**	1000
M6	16 mm	13,5 mm	6 mm	IS5	**4144 86 16**	500
M6	30 mm	13,5 mm	6 mm	IS5	**4144 86 30**	1000
M8	16 mm	17 mm	8 mm	IS6	**4144 88 16**	200
M8	20 mm	17 mm	8 mm	IS6	**4144 88 20**	200
M8	25 mm	17 mm	8 mm	IS6	**4144 88 25**	200
M8	30 mm	17 mm	8 mm	IS6	**4144 88 30**	200
M8	40 mm	17 mm	8 mm	IS6	**4144 88 40**	200
M10	25 mm	19,5 mm	10 mm	IS8	**4144 810 25**	200
M10	35 mm	19,5 mm	10 mm	IS8	**4144 810 35**	100
M10	65 mm	19,5 mm	10 mm	IS8	**4144 810 65**	200
M12	30 mm	22,5 mm	12 mm	IS10	**4144 812 30**	100
M12	35 mm	22,5 mm	12 mm	IS10	**4144 812 35**	100
M12	40 mm	22,5 mm	12 mm	IS10	**4144 812 40**	100
M12	45 mm	22,5 mm	12 mm	IS10	**4144 812 45**	50
M12	50 mm	22,5 mm	12 mm	IS10	**4144 812 50**	100

CL01_3511130206, Rev: 0.328, Stand: 10. 10. 2026