Stiftkontakt MKS PLUS 1,5

Ausführung	Gedichtet
Stiftdurchmesser	1,5 mm
Anzahl Rastzungen	2 STK
Werkstoff	Bronze
Oberfläche	Verzinnt



Drahtquerschnitt min./max.	Durchmesser Isolierung min./ max.	Dichtungsdurchmesser	Art.-Nr.	VE
0,5-1 mm^2	1,4-2,1 mm	3,4 mm	**0558 194 101**	50
0,75-1,5 mm^2	1,7-2,4 mm	2,9 mm	**0558 194 102**	50
1,5-2,5 mm^2	2,2-3 mm	3,4 mm	**0558 194 103**	50

ORSY-lagerfähig

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit mehreren Rastzungen Kontaktmaß 1.5 mm MKR/MKS	**0713 558 510**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0558 194 101	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Orange 0,35-1 mm^2	**0558 991 406**
	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Rotbraun 1-2,5 mm^2	**0558 991 407**
	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.40 mm Rein-weiß 0,5-1 mm^2	**0558 991 408**
	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.40 mm Orange 1,5-2,5 mm^2	**0558 991 409**
	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Gelb 0,75-1,5 mm^2	**0558 991 41**
	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Rot	**0558 991 42**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf kleine Bauform für Crimpzange MKR/MKS Plus, RSA 2 Plus, VKS Plus Drahtquerschnitt min./max. 0,5-2,5 mm^2	**0714 107 580**
0558 194 102	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 4.00 mm Rot 0,75-1 mm^2	**0558 991 404**
	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 4.00 mm Gelb 1-1,5 mm^2	**0558 991 405**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf kleine Bauform für Crimpzange MKR/MKS Plus, RSA 2 Plus Drahtquerschnitt min./max. 0,75-1,5 mm^2	**0714 107 582**

CL01_6501141206, Rev: 0.311, Stand: 30. 04. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0558 194 103	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Orange 0,35-1 mm^2	**0558 991 406**
	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Rotbraun 1-2,5 mm^2	**0558 991 407**
	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.40 mm Rein-weiß 0,5-1 mm^2	**0558 991 408**
	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.40 mm Orange 1,5-2,5 mm^2	**0558 991 409**
	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Gelb 0,75-1,5 mm^2	**0558 991 41**
	Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Rot	**0558 991 42**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf kleine Bauform für Crimpzange MKR/MKS Plus, RSA 2 Plus, VKS Plus Drahtquerschnitt min./max. 0,5-2,5 mm^2	**0714 107 580**