Bitumendichtstoff

Zum Abdichten von Fugen zwischen Bitumenbahnen

Ausgezeichnete Haftung auf Bitumenbahnen dichtet Dachbahnen und Dachpappen sehr sicher ab

Gute Haftung auf feuchtem Untergrund

- Einsatz weitgehend unabhängig von Wetterbedingungen
- Für Notreparaturen geeignet

Alterungs- und witterungsbeständig

Plastisch verformbar



Inhalt	310 ml
Gebinde	Kartusche
Chemische Basis	Bitumen
Dichte	1,32 g/cm³
Farbe	Schwarz
Geruch/Duft	Charakteristisch
Durchhärtungsgeschwindigkeit	1 mm/d
Durch-/Aushärtungsbedingung	23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Fungizide Ausstattung	Nein
Hautbildezeit min.	30 min
Hautbildezeit Bedingung	bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Temperaturbeständigkeit min.	-35 °C
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
Verarbeitungstemperatur min.	1 °C
Verarbeitungstemperatur max.	30 °C
Überstreichbar/Überlackierbar	Nein
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate

Art.-Nr. 0890 103 100
VE: 1 / 12

Details/Anwendung

- Zur Verfüllung von Bitumenbahnen sowie deren Anschlüssen
- Zum Ausfugen von Dachdurchbrüchen wie z. B. Lichtkuppeln, Lüftungsschächten, Antennen oder Schornsteinen sowie von Randanschlüssen

CL01_3010150101, Rev: 0.365, Stand: 30. 07. 2026

Anleitung

- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Bei saugenden oder porösen Untergründen verbessert ein Voranstrich, z. B. mit Silikon Primer, die Haftung
- Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise in unserem Dichtstoff-Leitfaden
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt

Hinweis

- Reparaturen, die bei Feuchtigkeit durchgeführt werden, müssen im trockenen Zustand geprüft werden
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
- Nicht mit Lösungsmittelhaltigen Farben überstreichen
- Nur für Kunststoffe ohne Weichmacher geeignet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kartuschenmesser Schneidenlänge 30 mm	0715 66 09

CL01_3010150101, Rev: 0.365, Stand: 30. 07. 2026