Unterschrankaufhänger


Durch die minimale Stärke von 10 mm trägt er nur sehr wenig auf die Seitenwand auf


Bequeme Einstellmöglichkeiten von vorne:

- Höhenverstellung 22 mm
- Tiefenverstellung 19 mm



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Traglast	120 kg
Traglast pro Paar	240 kg
EN-Norm	14688, 14749
Höhenverstellung	22 mm
Tiefenverstellung	19 mm
Breite	60 mm
Höhe	80 mm
Dicke	10 mm
Lochabstand (horizontal)	32 mm
Lochabstand (vertikal)	64 mm
Bohrlochdurchmesser	10 mm
Bohrlochtiefe	10,5 mm





Ausführung	Art.-Nr.	VE
Links	**0683 712 141**	20
Rechts	**0683 712 140**	20

Details/Anwendung



CL01_1504100305, Rev: 0.255, Stand: 03. 08. 2026

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Aufhängeschiene für Unterschrankschrankaufhänger Höhe 70 mm	**0683 712 126**
Aufhängeschiene für Unterschrankschrankaufhänger Höhe 120 mm	**0683 712 127**
Montagewerkzeug für Unterschrankaufhänger Kunststoff	**0683 712 128**
Abdeckkappe für Unterschrankaufhänger Rechts Weiß	**0683 712 142**
Abdeckkappe für Unterschrankaufhänger Links Weiß	**0683 712 143**
Abdeckkappe für Unterschrankaufhänger Rechts Nickelfarben	**0683 712 144**
Abdeckkappe für Unterschrankaufhänger Links Nickelfarben	**0683 712 145**

CL01_1504100305, Rev: 0.255, Stand: 03. 08. 2026