Sicherungsringzange Form B für Wellensicherungsringe



Norm: DIN 5254

Griff: Kunststoffüberzogen
Gewährleistet sicheren Halt, rutschhemmend

Spitze aus verdichtetem Federstahl
Höchste Stabilität auch bei festsitzenden Ringen.

Eingesetzte Spitzen
Bietet höchste Stabilität beim Lösen festsitzender Ringe sowie verwindungsarme Montage der Ringe.


Geschraubtes und aufgelegtes Gelenk
Hohe Präzision und optimale Gängigkeit.

Große Anlageflächen
Verwindungsfreie Montage der Ringe.

Zangenkopf
Schlanke Form für optimalen Zugang zum Werkstück, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Innenliegende Feder
- Liegt geschützt im geschraubten Gelenk
- Behindert nicht bei der Arbeit
- Kann nicht verschmutzen oder verloren gehen

Werkstoff	Stahl
Form	B



Länge (L1)	Klemmbereich min./max.	Backenlänge (L2)	Hakenlänge (L3)	Zapfendurch-messer (D1)	Art.-Nr.	VE
130 mm	3-10 mm	27 mm	12 mm	0,9 mm	**0714 02 16**	1
130 mm	10-25 mm	27 mm	12 mm	1,25 mm	**0714 02 17**	1
165 mm	19-60 mm	40 mm	15 mm	1,8 mm	**0714 02 18**	1
210 mm	40-100 mm	55 mm	16 mm	2,25 mm	**0714 02 19**	1
305 mm	85-140 mm	73 mm	20 mm	3,2 mm	**0714 02 20**	1

Details/Anwendung

Sicherungsringzange für Außenringe (Wellen).

CL01_6022071702, Rev: 0.347, Stand: 02. 12. 2024