Druckluftschlauchaufroller DSA16/12 Aluminium

Praktischer Aufroller mit hochwertigen KPU-Schlauch. Für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Auch für den Einsatz mit Wasser geeignet.



Sehr robustes, geschlossenes Aluminiumgehäuse

Schlauch und Aufrollmechanismus sind vor Staub und anderen Verschmutzungen geschützt.

Hochwertiger Polyurethan-Schlauch (KPU)

Höchste Knickfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln bei geringstem Gewicht. Gutes Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen.

Hohe Durchflusskapazität des Schlauchs

Kein Druckabfall für mehr Effizienz und Kostenersparnis.

Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich

Universell einsetzbar ohne zusätzliche Veränderungen.

150-Grad-Schwenkmechanismus

Hohe Bewegungsfreiheit und Bedienkomfort.

Schlauchlänge	16 m
Schlauchinnendurchmesser	12,5 mm
Zuleitungsschlauchlänge	2 m
Schlauchlänge (ab Stopperball)	1 m
Schlauchaußendurchmesser	17,5 mm
Druck max.	20 bar
Breite	190 mm
Höhe	510 mm
Länge	515 mm
Temperatureinsatzbereich min./max.	-5 bis 50 °C
Innendurchmesser Zuleitungsschlauch	12,5 mm
Außendurchmesser Zuleitungsschlauch	17,5 mm
Werkstoff Gehäuse	Aluminium

Art.-Nr. 0699 112

VE: 1

Lieferumfang Art.-Nr. 0699 112		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Schlauch		1
Zuleitungsschlauch		1
Bügelhandgriff		1

CL01_2012040113, Rev: 0.706, Stand: 02. 12. 2024

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0699 112	Schnellverschlusskupplung Innengewinde Serie 2000 IG G 1/2 Zoll	**0699 100 212**
	Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 für Würth PVC- und Lackierschläuche Geeignet für Schlauchinnendurchmesser 13.0 mm	**0699 100 413**
	Stecknippel Innengewinde Serie 2000 IG G 3/8 Zoll	**0699 100 538**
	Stecknippel Serie 4000 mit Komfortanschluss für PU-Druckluftschläuche 13.0 mm	**0699 410 418**
	Stecknippel Serie 4000 mit Innengewinde	**0699 410 512**

CL01_2012040113, Rev: 0.706, Stand: 02. 12. 2024