Langschleifband

F-Papier-Unterlage mit Aluminiumoxid-Körnung, halboffen gestreut, für extrem hohe Belastungen (z.B. Kalibrieren).

Geringes Zusetzverhalten durch die antistatische Ausrüstung.
Dadurch extrem hohe Standzeit

F-Papier, halboffen gestreut mit antistatischer Ausrüstung

- Extrem hohe Belastbarkeit der Schleifbänder (z.B. Kalibrieren)
- Verhindert frühes Zusetzen des Schleifbandes
- Optimales Schliffbild
- Geringe Schleifstaubbelastung (Feinstaub)



ZEBRA QUALITY

Antistatisch	Ja
Streuung	Halboffene Streuung
Trägermaterial	F-Papier
Werkstoff Schleifmittel	Aluminiumoxid

Breite x Länge	Körnung	Art.-Nr.	VE
150 mm x 6500 mm	P60	**0583 460 650**	10
150 mm x 6500 mm	P80	**0583 480 650**	10
150 mm x 6500 mm	P100	**0583 410 650**	10
150 mm x 6500 mm	P120	**0583 412 650**	10
150 mm x 6500 mm	P150	**0583 415 650**	10
150 mm x 6500 mm	P180	**0583 418 650**	10
150 mm x 6700 mm	P60	**0583 460 670**	10
150 mm x 6700 mm	P80	**0583 480 670**	10
150 mm x 6700 mm	P100	**0583 410 670**	10
150 mm x 6700 mm	P120	**0583 412 670**	10
150 mm x 6700 mm	P150	**0583 415 670**	10
150 mm x 6700 mm	P180	**0583 418 670**	10
150 mm x 6800 mm	P60	**0583 460 680**	10
150 mm x 6800 mm	P80	**0583 480 680**	10
150 mm x 6800 mm	P100	**0583 410 680**	10
150 mm x 6800 mm	P120	**0583 412 680**	10
150 mm x 6800 mm	P150	**0583 415 680**	10
150 mm x 6880 mm	P60	**0583 460 688**	10
150 mm x 6880 mm	P80	**0583 480 688**	10
150 mm x 6880 mm	P100	**0583 410 688**	10
150 mm x 6880 mm	P120	**0583 412 688**	10
150 mm x 6880 mm	P150	**0583 415 688**	10
150 mm x 6880 mm	P180	**0583 418 688**	10
150 mm x 6900 mm	P60	**0583 460 690**	10
150 mm x 6900 mm	P180	**0583 418 690**	10
150 mm x 7000 mm	P60	**0583 460 700**	10
150 mm x 7000 mm	P80	**0583 480 700**	10
150 mm x 7000 mm	P100	**0583 410 700**	10

CL01_7506060302, Rev: 0.278, Stand: 23. 09. 2026

Breite x Länge	Körnung	Art.-Nr.	VE
150 mm x 7000 mm	P120	**0583 412 700**	10
150 mm x 7000 mm	P150	**0583 415 700**	10
150 mm x 7000 mm	P180	**0583 418 700**	10
150 mm x 7100 mm	P60	**0583 460 710**	10
150 mm x 7100 mm	P80	**0583 480 710**	10
150 mm x 7100 mm	P100	**0583 410 710**	10
150 mm x 7100 mm	P120	**0583 412 710**	10
150 mm x 7100 mm	P150	**0583 415 710**	10
150 mm x 7100 mm	P180	**0583 418 710**	10
150 mm x 7200 mm	P60	**0583 460 720**	10
150 mm x 7200 mm	P80	**0583 480 720**	10
150 mm x 7200 mm	P100	**0583 410 720**	10
150 mm x 7200 mm	P120	**0583 412 720**	10
150 mm x 7200 mm	P150	**0583 415 720**	10
150 mm x 7200 mm	P180	**0583 418 720**	10
150 mm x 7400 mm	P60	**0583 460 740**	10
150 mm x 7400 mm	P80	**0583 480 740**	10
150 mm x 7400 mm	P100	**0583 410 740**	10
150 mm x 7400 mm	P120	**0583 412 740**	10
150 mm x 7400 mm	P150	**0583 415 740**	10
150 mm x 7400 mm	P180	**0583 418 740**	10
150 mm x 7500 mm	P60	**0583 460 750**	10
150 mm x 7500 mm	P80	**0583 480 750**	10
150 mm x 7500 mm	P100	**0583 410 750**	10
150 mm x 7500 mm	P120	**0583 412 750**	10
150 mm x 7500 mm	P150	**0583 415 750**	10
150 mm x 7500 mm	P180	**0583 418 750**	10
150 mm x 7700 mm	P60	**0583 460 770**	10
150 mm x 7700 mm	P80	**0583 480 770**	10
150 mm x 7700 mm	P100	**0583 410 770**	10
150 mm x 7700 mm	P120	**0583 412 770**	10
150 mm x 7700 mm	P150	**0583 415 770**	10
150 mm x 7700 mm	P180	**0583 418 770**	10
150 mm x 7800 mm	P60	**0583 460 780**	10
150 mm x 7800 mm	P80	**0583 480 780**	10
150 mm x 7800 mm	P100	**0583 410 780**	10
150 mm x 7800 mm	P120	**0583 412 780**	10
150 mm x 7800 mm	P150	**0583 415 780**	10
150 mm x 7800 mm	P180	**0583 418 780**	10

Achtung! Bei den nachfolgenden Artikeln ist kein 24-h-Service möglich.					
P 60	**P80**	**P100**	**P120**	**P 150**	**P 180**
0583 460 650	0583 480 650	0583 410 650	0583 412 650	0583 415 650	0583 418 650
0583 460 663	0583 480 690	0583 410 690	0583 412 690	0583 415 690	0583 418 663
0583 460 670	0583 480 700	0583 410 700	0583 412 700	0583 415 700	0583 418 670
0583 460 690	0583 480 725	0583 410 725	0583 412 725	0583 415 725	0583 418 680
0583 460 700	0583 480 730	0583 410 730	0583 412 730	0583 415 730	0583 418 688
0583 460 725	0583 480 740	0583 410 740	0583 412 740	0583 415 740	0583 418 690
0583 460 730	0583 480 770	0583 410 770	0583 412 770	0583 415 770	0583 418 700
0583 460 740	-	-	-	-	0583 418 725
0583 460 750	-	-	-	-	0583 418 730
0583 460 770	-	-	-	-	0583 418 740

CL01_7506060302, Rev: 0.278, Stand: 23. 09. 2026

Achtung! Bei den nachfolgenden Artikeln ist kein 24-h-Service möglich.					
P 60	**P80**	**P100**	**P120**	**P 150**	**P 180**
-	-	-	-	-	0583 418 750
-	-	-	-	-	0583 418 770

Details/Anwendung

Für Langbandmaschinen

Kalibrieren, Schleifen von Schrank-Fronten und Seitenteilen furniert, Schleifen von Rahmenteilen für Schränke aus Vollholz. Besonders geeignet für Furniere, Vollholz (Hartholz, Weichholz, Hirnholz, harzige Hölzer), und Holzwerkstoffe.

Hinweis

Die Lagerung der Bänder sollte in trockenen, frostfreien Räumen erfolgen. Nicht in der Nähe von Heizungen, kalten oder feuchten Wänden, Türen oder Fenstern und nicht unmittelbar auf dem Fußboden lagern. Empfohlen werden Lagerungstemperaturen zwischen 18°C und 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%. Die Bänder vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Schleifbänder bis zu deren Gebrauch möglichst in den Originalverpackungen aufbewahren. Der Verpackung entnommene Schleifbänder so lagern, dass Deformationen vermieden werden.

CL01_7506060302, Rev: 0.278, Stand: 23. 09. 2026