
ABC Schnellsteckverbinder 4-Wege

Modulares Verschraubungssystem für Druckluft-bremsanlagen in Nutzfahrzeugen

- Steckbar
- Wiederlösbar



Werkstoff Gehäuse	PA - Polyamid
Werkstoff Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kaut-schuk-EPDM
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 100 °C
Betriebsdruck max.	12,5 bar



Typbezeichnung (S)	Länge (L)	Länge 2 (L2)	Art.-Nr.	VE
Heavy duty (4x)	59 mm	33 mm	**0885 620 146**	1
Regular (4x)	50 mm	28 mm	**0885 620 144**	2

Details/Anwendung

Für Kunststoffrohre nach:

- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844



Demontage, Schritt 1



Demontage, Schritt 2

CL01_6502031315, Rev: 0.220, Stand: 02. 12. 2024

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0885 620 144	Sicherungsringzange Form B für Wellensicherungsringe Klemmbereich min./max. 19-60 mm	**0714 02 18**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 001**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 002**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 004**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 005**
	ABC Prüfanschluss	**0885 620 014**
	ABC Schnellsteckverbinder gerade	**0885 620 024**
	ABC Schnellsteckverbinder gerade	**0885 620 035**
	ABC Verschlussstopfen	**0885 620 110**
0885 620 146	Sicherungsringzange Form B für Wellensicherungsringe Klemmbereich min./max. 19-60 mm	**0714 02 18**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 007**
	ABC Schnellsteckverbinder gerade	**0885 620 026**
	ABC Schnellsteckverbinder gerade	**0885 620 035**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 065**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade	**0885 620 067**
	ABC Verschlussstopfen	**0885 620 120**