Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder

Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen

- Semitransparenter Schrumpfschlauch für einfache optische Kontrolle der Verbindung.
- Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten.
- Niedrige Schrumpftemperatur dadurch geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung.



Elektrische Durchschlagfestigkeit	30 kV/mm
Schutzart IP	IP 67
Temperatureinsatzbereich min./max.	-55 bis 125 °C

Drahtquerschnitt min./ max.	Farbe	Schrumpftemperatur min.	Länge	Art.-Nr.	VE
0,2-0,5 mm^2	Transparent	100 °C	30 mm	**0555 516 0**	100
0,2-0,5 mm^2	Transparent	300 °C	30 mm	**0555 510 0**	50/100
0,5-1,5 mm^2	Rot	100 °C	35 mm	**0555 516 1**	25/100
0,5-1,5 mm^2	Rot	300 °C	35 mm	**0555 510 1**	50/100/ 300
1,5-2,5 mm^2	Blau	100 °C	35 mm	**0555 516 2**	25/100
1,5-2,5 mm^2	Blau	300 °C	35 mm	**0555 510 2**	50/100
4-6 mm^2	Gelb	100 °C	40 mm	**0555 516 4**	25/100
4-6 mm^2	Gelb	300 °C	40 mm	**0555 510 4**	50/100

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, 5%ige Salzlösung, Isopropanol.



Leistungsnachweis

RoHS-konform

Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

CL01_6501061902, Rev: 0.441, Stand: 01. 07. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Reflektordüse	**0702 200 004**
Crimpzange Mobile Crimp Tool für auswechselbare Presseinsätze 232 mm	**0714 107 300**
Selbstzündendes Gaslötgerät WGLG 100 20 ml	**0984 990 100**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0555 510 0	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau; 0,35-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,2-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 905**
0555 510 1	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau; 0,35-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,5-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 906**
0555 510 2	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau; 0,35-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,5-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 906**
0555 510 4	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder gelb; 4-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 592**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,2-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 905**
0555 516 0	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,2-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 905**
0555 516 1	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,5-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 906**
0555 516 2	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,5-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 906**
0555 516 4	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,2-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 905**

CL01_6501061902, Rev: 0.441, Stand: 01. 07. 2026