
Schlagniet ohne Kappe

Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage

- Sehr einfache Montage und Demontage.
- Zur Montage: Stift niederdrücken.
- Zur Demontage: Stift noch weiter eindrücken.
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.

Farbe	Schwarz





Art.-Nr.	0501 130 009	0501 130 010	0501 136 002	0501 136 003	0501 136 001	0501 121 143
VE	25	25	100	25	25	25
Bohrlochdurchmesser min./max.	6,5-7 mm	6,6-6,8 mm	6,9-7,1 mm	7-7 mm	7-7 mm	8,1-8,3 mm
Befestigungsdicke min./max.	8-10 mm	6-8 mm	3-3,5 mm	2,5-3,5 mm	3-3,5 mm	2,5-7,5 mm
Kopfdurchmesser (A)	5,4 mm	5,3 mm	5,3 mm	6 mm	5,3 mm	20 mm
Kopfhöhe (B)	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2 mm	1,5 mm	3,1 mm
Länge unter Kopf (C)	10,1 mm	10,1 mm	20,5 mm	21 mm	10,15 mm	10,3 mm
Werkstoff	PA 6 - Polyamid	Polyoxymethylen	PA 6 - Polyamid	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	PA 6 - Polyamid
Passend für Fahrzeughersteller	Toyota	Mitsubishi, Toyota	Suzuki	Suzuki	Suzuki	Citroen, Peugeot
Entspricht Original Ersatzteilnummer	9046707066	MB476821, 9046707041	0940907308T01	09409073085EE	09409073085PK	7013J0, 8211WV
Einbauort	Innenraum	Innenraum, Motorraum	Innenraum	Innenraum	Motorraum	Motorraum

CL01_6502024201, Rev: 0.337, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0501 136 017
VE	25
Bohrlochdurch-messer min./max.	8,1-8,3 mm
Befestigungsdicke min./max.	3,5-13,7 mm
Kopfdurchmesser (A)	17 mm
Kopfhöhe (B)	2 mm
Länge unter Kopf (C)	16 mm
Werkstoff	PA 66 - Polyamid
Passend für Fahr-zeughersteller	Suzuki
Entspricht Original Ersatzteilnummer	09409083085ES
Einbauort	Innenraum

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Zur Blechbefestigungen.

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen