# Batteriestarthilfe HD Cargo Booster 12/24V

**Leistungsstarker Cargo Booster zur mobilen Fremdstarthilfe für Fahrzeuge mit 12V und 24V Bordspannung.**




### Maximale Leistung

- Bestückt mit zwei hochwertigen und leistungsstarken 32Ah Batterien
- Startet alle Fahrzeuge mit 12V und 24V Bordspannung

### Bedienerfreundlich

- Leicht zu transportieren dank der Rollkoffer-Bauform
- Kabel verbinden, 12V oder 24V Anschluss wählen, starten

### Hohe Qualität

- Vollisolierte, abgewinkelte Massivzangen mit langen, hochflexiblen Kabeln
- Verwendung von hochwertigen Komponenten
- Gebaut für den Einsatz unter widrigen Bedingungen

### Mehr Sicherheit

- Leicht austauschbare Kurzschluss-/Überlastungssicherung
- Akustischer Verpolungshinweis
- Schutz vor Spannungsspitzen

| | |
|---|---|
| Nennspannung min./max. | 12/24 V/DC |
| Geeignet für Hubraum max. | 12000 cm³ |
| Akku-/Batteriekapazität | 64 Ah |
| Stromstärke max. | 6200 A |
| Nennstrom | 2400 A |
| Breite x Höhe x Tiefe | 462 x 563 x 295 mm |
| Gewicht | 31 kg |
| Akku-/Batterietyp | AGM Batterie |
| Akku-/Batterie fest eingebaut | Ja |
| Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Typbezeichnung | WTS 1224-1200 |
| Anzeige | Analog |

**Art.-Nr. 0772 990**
VE: 1

## Details/Anwendung

Fahrzeuge mit Diesel- / Benzinmotoren und 12V oder 24V Bordspannung.

CL01_6501090117, Rev: 0.405, Stand: 14. 11. 2024




## Anleitung

1. Prüfen ob das Starthilfegerät voll aufgeladen ist mittels drücken des Voltmeterknopfes
2. Fahrzeug ausschalten und Zündschlüssel entfernen
3. Ausgeschaltenes Starthilfegerät anschliessen. Zuerst rote Plus-Klemme an Batterie+ dann schwarze Minus-Klemme an Fahrzeugmasse
4. Bestimmen der Bordspannung des Fahrzeuges anhand der Herstellerangaben
5. Spannungsstecker mit entsprechendem 12V oder 24V Anschluss verbinden und Fahrzeug starten
6. Starthilfegerät ausschalten, danach zuerst Minus-Klemme entfernen und dann Plus-Klemme
7. Starthilfegerät sofort nachladen

## Hinweis

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal bedient werden. Lassen Sie das Starthilfegeräte niemals im entladenen Zustand stehen.

CI01_6501090117, Rev: 0.405, Stand: 14. 11. 2024