Rohrschelle TIPP-Smartlock M8/M10

- Gelenkschelle aufklappbar
- Exklusiver Würth Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage
- Verkürzte Spannschraube durch neuen Verschlussmechanismus bringt Zeit- und Montagevorteile
- Zum Patent angemeldeter Click-Mechanismus aus hochwertigem Federstahl bietet sicheres Einrasten
- Gefederte Spannschraube für leichteres Eindrehen der Schraube
- Verschlussschraube versenkt sich zum Teil im Schellenband
- Sicherung der Verschlussschraube gegen Herausrutschen
- Neuartiger Profilgummi, besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage durch Optimierung des Gummiprofils
- Schallisolierung für DIN 4109
- Alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN 53508 und DIN 53509 geprüft
- Temperaturbeständig –40°C bis +120°C
- Silikonfrei
- Klemmschraube M5 mit Kombischlitz für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher
- Anschweißmutter M8/M10 vier-Punktverschweißt (hohe Festigkeit und Sicherheit bei Torsionskräften)



Anschlussgewinde (G)	M8 x M10
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 120 °C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Klemmbereich min./ max. (ØD)	**Metallbandbreite (B_M)**	**Zulässige Belastung**	**Metallbanddicke (t_M)**	**Art.-Nr.**	**VE**
11-14 mm	20 mm	800 N	1,5 mm	**0543 059 014**	150
15-20 mm	20 mm	800 N	1,5 mm	**0543 059 020**	150
21-25 mm	20 mm	800 N	1,5 mm	**0543 059 025**	150
26-30 mm	20 mm	800 N	1,5 mm	**0543 059 030**	120
31-35 mm	20 mm	800 N	1,5 mm	**0543 059 035**	100
36-39 mm	20 mm	800 N	1,5 mm	**0543 059 039**	100
40-43 mm	20 mm	0,8 kN	1,5 mm	**0543 059 043**	80
44-48 mm	20 mm	1200 N	1,5 mm	**0543 059 048**	60
48-51 mm	20 mm	1,2 kN	1,5 mm	**0543 059 051**	60
52-56 mm	20 mm	1200 N	1,5 mm	**0543 059 056**	60
57-61 mm	20 mm	1200 N	1,5 mm	**0543 059 061**	50
62-65 mm	20 mm	1200 N	1,5 mm	**0543 059 065**	50
66-72 mm	20 mm	1,2 kN	1,5 mm	**0543 059 072**	40
73-77 mm	20 mm	1200 N	1,5 mm	**0543 059 077**	40
78-82 mm	20 mm	1200 N	1,5 mm	**0543 059 082**	40
83-90 mm	20 mm	1200 N	1,5 mm	**0543 059 090**	30

CL01_8001060207, Rev: 0.701, Stand: 16. 07. 2026

Klemmbereich min./ max. (ØD)	Metallbandbreite (B_M)	Zulässige Belastung	Metallbanddicke (t_M)	Art.-Nr.	VE
91-98 mm	23 mm	1800 N	2 mm	**0543 059 098**	20
99-107 mm	23 mm	1800 N	2 mm	**0543 059 107**	20
108-114 mm	25 mm	2500 N	2 mm	**0543 059 114**	15

Leistungsnachweis

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

Green Product Award Winner 2017

Hinweis



Praktische ORSY-Verpackung mit Tragegriff für noch schnellere und einfachere Handhabung



Integrierter Tragegriff
Optimal zum Transportieren



Variable Öffnung

Stapelbar und dennoch problemloses Entnehmen der Rohrschellen

Abgestimmt auf ORSY 1-Regalsystem



Großer Öffnungswinkel



Leichte Handhabung