
Verbindungsprofil Fixxxit

Zur rationellen Bauteilebefestigung. Einfach anschrauben, aufstecken und fertig.


- Hinterlüftung von Bauteilen (Hinterlüftungsquerschnitt ≤ 601 mm ^{2}/lfm)
- Verdeckte Montage, einfache Konstruktion und Befestigung
- Vielfältig einsetzbar
- Kraftschlüssige Verbindung




Länge	2500 mm
Breite	21 mm
Dicke	2,5 mm
Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid




Art.-Nr. 0683 260 040
VE: 10



Ohne Hinterlüftung




Frontbündig




Mit Hinterlüftung


CL01_1504181707, Rev: 0.721, Stand: 02. 12. 2024




Frontbündig mit Hinterlüftung




Frontbündig



Frontbündig




Wandverkleidung




Pfostenkonstruktion


CL01_1504181707, Rev: 0.721, Stand: 02. 12. 2024



Frontbündig



Frontbündig mit Hinterlüftung



Bekleidung aufliegend

Details/Anwendung

Zur Befestigung von z.B. Blenden und Deckenleisten. Der Anwender hat zu prüfen, ob der Lüftungsquerschnitt ausreichend bemessen ist.

Anleitung

Bei Verwendung einer (melaminharzbeschichteten) Spanplatte als zu befestigendes Bauteil empfehlen wir eine Nutbreite von 3,5 mm. Die Nutbreite anderer Werkstoffe ist selbst zu ermitteln, um die entsprechende Haltekraft zu erreichen. Generell empfehlen wir die eingesetzten Bauteile gegen Herabfallen zusätzlich zu sichern. Befestigung des Verbindungsprofil Fixxit mit Pan Head-Schraube ⌀ 3,0 mm.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

CL01_1504181707, Rev: 0.721, Stand: 02. 12. 2024