Hebeband zweilagig

Hebebänder werden dort eingesetzt, wo eine saubere und breite Auflagefläche an der Last gegeben ist.

Durch die breite Auflagefläche verteilt sich der Druck der Last auf eine große Fläche. Empfindliche Lasten, Oberflächen können schonender gehoben werden als mit einem schmalen Anschlagmittel.



- Flachgewebe, beidseitig mit Kranschlaufen
- Verstärkte Kranschlaufen
- Verschiedene Anschlagarten möglich
- Oberflächenschonend
- Wesentlich geringere Verletzungsgefahr im Vergleich zu herkömmlichen Anschlagmittel
- Hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht
- Schnelle Tragfähigkeitsbestimmung durch Farbcodierung
- Hohe Abriebfestigkeit

Werkstoff	PES - Polyester
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 100 °C
Normen	EN 1492-1

Bandbreite	Nutzlänge	Farbe	Tragfähigkeit (einfach direkt)	Tragfähigkeit (einfach umgelegt)	Tragfähigkeit (einfach geschnürt)	Art.-Nr.	VE
30 mm	2 m	Violett	1000 kg	2000 kg	800 kg	**0713 50 502**	1
30 mm	3 m	Violett	1000 kg	2000 kg	800 kg	**0713 500 508**	1
30 mm	4 m	Violett	1000 kg	2000 kg	800 kg	**0713 50 504**	1
30 mm	6 m	Violett	1000 kg	2000 kg	800 kg	**0713 50 506**	1
60 mm	2 m	Grün	2000 kg	4000 kg	1600 kg	**0713 50 702**	1
60 mm	3 m	Grün	2000 kg	4000 kg	1600 kg	**0713 500 710**	1
60 mm	4 m	Grün	2000 kg	4000 kg	1600 kg	**0713 50 704**	1
60 mm	6 m	Grün	2000 kg	4000 kg	1600 kg	**0713 50 706**	1
90 mm	2 m	Gelb	3000 kg	6000 kg	2400 kg	**0713 50 602**	1
90 mm	3 m	Gelb	3000 kg	6000 kg	2400 kg	**0713 500 603**	1
90 mm	4 m	Gelb	3000 kg	6000 kg	2400 kg	**0713 50 604**	1
90 mm	6 m	Gelb	3000 kg	6000 kg	2400 kg	**0713 50 606**	1
120 mm	3 m	Grau	4000 kg	8000 kg	3200 kg	**0713 50 043**	1
120 mm	4 m	Grau	4000 kg	8000 kg	3200 kg	**0713 50 044**	1
120 mm	6 m	Grau	4000 kg	8000 kg	3200 kg	**0713 50 046**	1
150 mm	3 m	Rot	5000 kg	10000 kg	4000 kg	**0713 50 053**	1
150 mm	4 m	Rot	5000 kg	10000 kg	4000 kg	**0713 50 054**	1
150 mm	6 m	Rot	5000 kg	10000 kg	4000 kg	**0713 50 056**	1
180 mm	3 m	Braun	6000 kg	12000 kg	4800 kg	**0713 50 063**	1
180 mm	4 m	Braun	6000 kg	12000 kg	4800 kg	**0713 50 064**	1
180 mm	6 m	Braun	6000 kg	12000 kg	4800 kg	**0713 50 066**	1
240 mm	2 m	Blau	8000 kg	16000 kg	6400 kg	**0713 50 082**	1

CL01_2003020108, Rev: 0.212, Stand: 30. 09. 2026

Bandbreite	Nutzlänge	Farbe	Tragfähigkeit (einfach direkt)	Tragfähigkeit (einfach umgelegt)	Tragfähigkeit (einfach geschnürt)	Art.-Nr.	VE
240 mm	4 m	Blau	8000 kg	16000 kg	6400 kg	**0713 50 084**	1
240 mm	5 m	Blau	8000 kg	16000 kg	6400 kg	**0713 50 085**	1
240 mm	6 m	Blau	8000 kg	16000 kg	6400 kg	**0713 50 086**	1

Details/Anwendung

- Extrem robustes und widerstandsfähiges Anschlagmittel für Lasten aller Art
- Durch ihr geringes Eigengewicht und ihre hohe Flexibilität verfügen Hebebänder über beste Handhabungseigenschaften, weshalb sie gleichermaßen im Betrieb und auf Baustellen zum Einsatz kommen

Hinweis



Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn die Produktidentifikation (Label) fehlt. Hebebänder können repariert werden, wenn die Produktidentifikation (Label) fehlt.



Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn das Hebeband mit Säuren oder Laugen in Kontakt kam.



Hebebänder können repariert werden, wenn das Hebeband weniger als 10% der Bandbreite eingeschnitten/rissen ist.



Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn die Hauptnaht durchtrennt ist.



Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn die Hebebandschlaufe beschädigt ist.



Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn das Hebeband durch Hitzeeinwirkung (Schweißperlen) beschädigt ist.



Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn das Hebeband über 10% der Bandbreite eingeschnitten/rissen ist.



Hebebänder können repariert werden, wenn die Schlaufenverstärkung beschädigt ist.

Leistungsnachweis

Nach DIN-EN 1492-1
GS-geprüft