Luft- und Winddichtecken WÜTOP® Innen

Luft- und Winddichtecken zur schnellen und dauerhaften Ausführung von Eckanschlüssen mit Bewegungsaufnahme.

Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit

Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und GEG 2020
Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen



Ausführung	Innenecke
Trägermaterial	Tyvek®
Klebstoffbasis	Kautschuk
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
UV-Beständigkeit	2 Monate
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 80 °C
Verarbeitungstemperatur min.	4 °C

Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	VE
75 mm	75 mm	75 mm	**5394 183 030**	12
115 mm	115 mm	115 mm	**5394 183 050**	12

Details/Anwendung



Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_1001030911, Rev: 0.268, Stand: 27. 06. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form 45 mm	**0693 011 751**
Sprühprimer	**0893 876 002**
Kunststoffspachtel Breite 117 mm	**0993 001**

CL01_1001030911, Rev: 0.268, Stand: 27. 06. 2026