CEE-Stecker 400 V, 6 H

Verschraubung mit integrierter Zugentlastung, Dichtung und Kabelknickschutz

- Verriegelung Gehäuse mit Bajonettverschluss
- Ausführung 63 A mit Schraubanschluss



Polzahl	5 STK
Nennspannung	400 V/AC
Farbe	Rot
Werkstoff Gehäuse	PA - Polyamid

Nennstrom	Kabeldurchmesser min./max.	Schutzart IP	Verriegelungsart	Werkstoff Kontakte	Art.-Nr.	VE
16 A	8-16 mm	IP 44	Bajonettverschluss	Messing	**0969 700 516**	1/10
16 A	8-16 mm	IP 67	Bajonettverschluss	Messing vernickelt	**0969 710 516**	1
32 A	12-22 mm	IP 44	Bajonettverschluss	Messing	**0969 700 532**	1/10
32 A	12-22 mm	IP 67	Bajonettverschluss	Messing vernickelt	**0969 710 532**	1
63 A	15-36 mm	IP 67	Schraubverschluss	Messing vernickelt	**0969 710 563**	1/10

Details/Anwendung

Für den Innen- und Außenbereich





Leistungsnachweis

Nach IEC 60309, EN 60309 und VDE 0623

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen