
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

- Geeignet bei beengten Montagearbeiten
- Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel



Einsteckschaft-Vierkant	9 x 12 mm
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl gehärtet
Oberfläche	Verchromt
Vierkanthöhe (D2)	12 mm
Antrieb Zoll	1 in



Abtrieb	Länge (L1)	Kopflänge (L2)	Kopfdurchmesser (D1)	Art.-Nr.	VE
8 mm	41,1 mm	26 mm	14 mm	**0714 750 608**	1
10 mm	42,6 mm	26 mm	17 mm	**0714 750 610**	1
13 mm	45 mm	28,5 mm	22,4 mm	**0714 750 613**	1
14 mm	45,8 mm	29,2 mm	23,4 mm	**0714 750 614**	1
17 mm	47,8 mm	31,2 mm	27,4 mm	**0714 750 617**	1
19 mm	49,3 mm	32,7 mm	30,4 mm	**0714 750 619**	1
21 mm	51,1 mm	34,5 mm	34 mm	**0714 750 621**	1

Details/Anwendung



Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 9 x 12 mm 12-60 Nm Länge 304 mm	**0714 750 060**
Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 9 x 12 mm 20-100 Nm Länge 344 mm	**0714 750 100**

CL01_6102100908, Rev: 0.83, Stand: 18. 06. 2026