Lackpistole Polyesterfüllerpistole AP P

Für hochviskose Materialien im Füllerbereich



- Pistole für Polyester-Spritzspachtel
- Integrierte Materialmengenregulierung, stufenlose Rund-/ Breitstrahlregulierung
- Geringer Luftverbrauch bei niedrigem Spritzdruck
- Selbstnachstellende Luft- und Materialdichtung
- Spezialstrahl zur Verminderung von Abdeck- und Schleifarbeiten
- Eingangsdruck: 2,0 - 3,0 bar
- Luftbedarf: 200 l/min
- Spritzabstand: 18 - 23 cm

Inhalt	600 ml
Produktgewicht (per Stück)	725 g
Lieferumfang	Lackierpistole komplett mit 600 ml-Kunststoff becher, Anschlussnippel, Werkzeugsatz und Düse 2,5 mm
Farbe	Grau
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Betriebsdruck min.	2 bar
Betriebsdruck max.	3 bar
Betriebsdruck	2,5 bar
Luftverbrauch	200 l/min
Sprühabstand min.	18 cm
Sprühabstand max.	23 cm

Art.-Nr. 0891 700 10
VE: 1

Details/Anwendung

Zur nebelarmen Verarbeitung von hochviskosen Dickschichtfüllern, wie Polyesterfüller, 2K-Dickschicht füller, Kunstharzfüller oder Spritzspachtel.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3006160504, Rev: 0.318, Stand: 30. 07. 2026