
Türdrücker A 807 auf Ovalrosette

Ist sofort verwendbar und hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit.

- Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durch Einnietmuttern und metrische Schrauben.
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind.
- Die Lochteile sind ohne Umbau sofort für DIN R- und DIN L-Türen verwendbar.











Einsatzbereich	Objektbereich, Privatbereich
Rosettenstärke	13,5 mm
Lagertechnik	Drücker fest verbunden, Federgelagert
Werkstoff	Edelstahl A2, 1.4301
Glanzgrad	Matt
DIN-Richtung	DIN R/L
Gebrauchskategorie	Klasse 4
EPD-Umweltdeklaration	Ja
Montageart	Zum Anschrauben
Einstecktiefe	32 mm
Grifflänge	170 mm
Griffdurchmesser	21 mm
Lochabstand	50 mm
Rosettenlänge	70 mm
Rosettenbreite	33 mm
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild	73 mm
Lieferumfang	1 Griff vormontiert auf oval Rosette, 2 Einnietmuttern, 2 Metrische Schrauben M 5 x 20mm mit Schraubensicherung, 1 spezielle Madenschraube M 6 x 7 mm, 1 Montageanleitung


Geeignet für	Brandschutzgeprüft	Normen	Vierkantgröße	Art.-Nr.	VE
Feuerschutztüren, Rauchschutztüren	Ja	EN 1906 EN 179 DIN 18273	9 mm	**0687 158 570**	1
Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren	Nein	EN 1906	8 mm	**0687 158 070**	1

CL01_1503101304, Rev: 0.258, Stand: 16. 09. 2026

Technische Informationen







Für Art. Nr. 0687 158 070							
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12							
4	D9*	–	0	1	4	0	A
* 1 Million Prüfzyklen, geprüft nach MPAZert							

Für Art. Nr. 0687 158 570							
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12							
4	D9*	–	B1	1	4	0	A
* 1 Million Prüfzyklen, geprüft nach MPAZert							

Details/Anwendung

Für den Objektbereich (Rohrrahmentüren).







CL01_1503101304, Rev: 0.258, Stand: 16. 09. 2026

Hinweis

Vierkantstifte oder Panikstifte müssen separat bestellt werden.
Die FS-Zulassung gilt nur für komplette WÜRTH FS-Garnituren oder Kombinationen aus WÜRTH FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich WÜRTH Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0687 158 070	Ovalrosette Blind Montageart Zum Anschrauben	**0687 158 410**
	Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung Länge 100 mm	**0688 193 600**
0687 158 570	Ovalrosette Edelstahl, PZ innen Montageart Zum Anschrauben	**0687 158 800**
	Ovalrosette Blind Montageart Zum Anschrauben	**0687 158 810**

CL01_1503101304, Rev: 0.258, Stand: 16. 09. 2026